

NYINK®

Spiekschermen



Spiekschermen



Specificaties Basic

dikte scherm	3 mm
afmetingen	50 x 55 cm 80 x 55 cm
materiaal	ABS
kleur scherm	wit
bevestiging	vrij te plaatsen
let op!	de basics kunnen bevestigd worden aan een wandbeugel (max 30 per beugel)

Specificaties Flex

dikte scherm	6 mm
afmetingen	50 x 50 cm 60 x 50 cm 70 x 50 cm 80 x 50 cm
materiaal	volkern
kleur scherm	wit
bevestiging	bladklem met 3 of 7 cm bereik

Specificaties Privascreen

dikte scherm	6 mm
afmetingen	50 x 45 cm 60 x 55 cm 80 x 65 cm
materiaal	volkern
kleur scherm	wit
bevestiging	klem met stelvoet van 4 of 8 cm
let op!	het privascreen heeft een variant voor montage links of rechts op de tafel

Specificaties Static

dikte scherm	6 mm
afmetingen	50 x 50 cm 60 x 50 cm 70 x 50 cm 80 x 50 cm
materiaal	volkern
kleur scherm	wit
bevestiging	klem met stelvoet van 3 of 4 cm
let op!	de static heeft een variant voor montage aan de zijkant van óf op de tafel

NYINK®

Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Nyink B.V. worden overgenomen of vermenigvuldigd.

Nyink B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.