



# Série 450

Panneaux isolants structuraux

## Plus que versatile

La Série 450 possède un facteur isolant supérieur aux techniques de constructions traditionnelles pour une épaisseur de mur totale inférieure.

# Série 450

Ce panneau est composé de deux feuilles de copeaux orientés (OSB) et d'un isolant à haut rendement énergétique de polyisocyanurate. Une fois le panneau injecté, celui-ci devient structural et est prêt à l'installation.

## Un gain remarquable d'économie d'énergie

Isolation

**R-32**

R-36 (mur total)

Poids

**58 kg**

Épaisseur

**4 1/2"**

8 3/4" (mur total)

Description

Dimension

Pieds carrés

PIS OSB/OSB	4' x 8' x 4,5"	32
PIS OSB/OSB	4' x 9' x 4,5"	36
PIS OSB/OSB	4' x 10' x 4,5"	40
PIS OSB/OSB	4' x 12' x 4,5"	48
PIS OSB/PLYWOOD 1/2	4' x 8' x 4,5"	32
COLONNETTE CC325	3,5" x 3" x 8'	2

## Mur

### 2 étapes en 1

Il suffit de monter votre structure de mur, et du même coup, c'est isolé. Profitez de la rapidité d'exécution et d'une isolation supérieure.

## Pourquoi Prestige Panel ?



### Une seule étape

Structure et isolation au même moment




### Rapidité d'installation

Jusqu'à 65% plus rapide sur le chantier



### 8X plus solide

Qu'une ossature faite en bois



### Moins épais - Mieux isolé

8 1/2" en laine  
= 3 1/2" en mousse



### Isolation performante

Pour des projets écoénergétiques



### Contrôle qualité simplifié

Réduction des étapes et des livraisons



### Étanchéité supérieure

Jusqu'à 50% d'économie en énergie



### Confort supérieur

Élimine les variations de température