



La performance par l'expérience
Nos exigences sont élevées
et nous respectons nos engagements.

1 877 357-2249
info@prestigepanel.com
66 rue Thibault, Victoriaville, QC

prestigepanel.com



Panneaux isolants structuraux



Les panneaux isolants structuraux Prestige Panel offrent l'isolant le plus performant sur le marché vous faisant économiser temps, énergie, argent et main d'œuvre.

Notre démarche allie efficacité énergétique et innovation technologique afin de créer un produit de qualité supérieure soucieux de l'environnement.

À l'avant-garde depuis 2005, Prestige Panel met tout en œuvre pour répondre aux besoins du présent et des générations futures.

Pourquoi Prestige Panel ?



Une seule étape

Structure et isolation au même moment




Rapidité d'installation

Jusqu'à 65 % plus rapide sur le chantier



8X plus solide

Qu'une ossature faite en bois



Moins épais - Mieux isolé

8 1/2" en laine
= 3 1/2" en mousse



Isolation performante

Pour des projets écoénergétiques



Contrôle qualité simplifié

Réduction des étapes et des livraisons



Étanchéité supérieure

Jusqu'à 50 % d'économie en énergie



Confort supérieur

Élimine les variations de température

Nos produits

Série 450

Meilleur vendeur

Plus que versatile

Possède un facteur isolant supérieur aux techniques de constructions traditionnelles pour une épaisseur de mur totale inférieure.

Isolation
R-32
R-36 (assemblé)

Poids
58 kg

Épaisseur
4 1/2"
8 3/4" (mur total)

Description

PIS OSB/OSB
PIS OSB/OSB
PIS OSB/OSB
PIS OSB/PLYWOOD
COLONNETTE

Dimension

4' x 8' x 4.5"
4' x 9' x 4.5"
4' x 12' x 4.5"
4' x 8' x 4.5"
3.25" x 3" x 8'

Pieds carrés

32
36
48
32
2

Série 550

Aucun compromis

S'adapte parfaitement à divers types de projets et d'utilisations.

Isolation
R-41
R-44 (assemblé)

Poids
61 kg

Épaisseur
5 1/2"
9 3/4" (mur total)

Description

PIS OSB/OSB
PIS OSB/OSB
PIS OSB/OSB
COLONNETTE

Dimension

4' x 8' x 5.5"
4' x 9' x 5.5"
4' x 12' x 5.5"
4.25" x 3" x 8'

Pieds carrés

32
36
48
2

Série 650

Redéfinie la performance

Conçu principalement pour les toitures, il dépasse les critères les plus élevés en matière

Isolation
R-49
R-51 (assemblé)

Poids
64 kg

Épaisseur
6 1/2"
10 3/4" (mur total)

Description

PIS OSB/OSB
PIS OSB/OSB
PIS OSB/OSB
COLONNETTE

Dimension

4' x 8' x 6.5"
4' x 9' x 6.5"
4' x 12' x 6.5"
5.25" x 3" x 8'

Pieds carrés

32
36
48
2

3 types d'installation

Un gain remarquable d'économie d'énergie

Mur

2 étapes en 1

Il suffit de monter votre structure de mur, et du même coup, c'est isolé. Profitez de la rapidité d'exécution et d'une isolation supérieure.

Toiture

Couverture 360°

Avec une valeur R au-dessus des standards, nos panneaux sont une excellente solution pour l'isolation d'une toiture.

Plancher

Innovation

Nos panneaux peuvent être utilisés pour l'isolation d'un plancher, que ce soit pour une propriété, une mini-maison ou un espace véranda/verrière.