

ZIROCCO

F200 - DUAL JET DRYER

Der leistungsstärkste Straßentrockner der Welt

- Nicht entflammbar
- Trocknungsgeschwindigkeit bis zu 5 km/h
- 56-75 Minuten mit einer Tankfüllung
- Line-Driver-kompatibel
- Trocknungsbreiten von 20-100 cm
- Einstellbare Düsenhöhe
- Robustes IP67 4.3" Display
- Leichtes and agiles Design
- Telematik zur Verfolgung und Berichterstattung

Telematik & 4G GPS



Anwendungsbeispiele

- Linienmarkierungen auf Straßen, Start- und Landebahnen und Parkplätzen
- Fugenabdichtung und Rissanierung
- Auftragen und Entfernen von Fahrbahnmarkierungen/-klebebändern
- Dachmembranen
- Brückendecks
- Sport- und Freizeitplätze
- Eisentfernung auf kritischen Flächen



ZIROCCO

F200 - DUAL JET DRYER

SPEZIFIKATIONEN	DATEN
Display, Telematik & GPS System	4,3" 4-Tasten-Display mit Zirocco-Telematik und 4G-Antenne
Trocknungsgeschwindigkeit	Bis zu 5 km/h – trocknet bis zu 4700 m mit einem Kraftstofftank
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Arbeitslichtfunktion	Für Nachteinsätze sind Arbeitsscheinwerfer eingebaut
Austauschbare Düsen & Trocknungsbreiten	20-100 cm - Wird mit 35 cm Standarddüsen geliefert
Akku und Aufladen	12V 96Ah Autobatterie (ca. 3-5 Stunden Betrieb bei voller Ladung)
Kraftstoffspezifikationen	Standard Diesel EN590 oder Exxsol D80 Petroleum/Kerosin + 3% Zirocco Turbinenöl
Kraftstofftankkapazität	45 L
Kraftstoffverbrauch (Max.)	48 L/Stunde 56-75 Min. Betrieb auf einem Kraftstofftank
Turbinenaufbau	Doppelturbinenaufbau für maximale Leistung
Befestigung und Verzurrung	Mit Ankerpunkten zum einfachen Befestigen und Zurren
Max. Geräuschpegel bei 100%	108 dB LWA
Einstellbare Düsenhöhe	Hebel zur Anpassung der Düsenhöhe und zur Vermeidung von Brandspuren auf dem Asphalt
Maße und Gewicht	L:165 x B:55 x H:130 cm - 140 kg exkl. Treibstoff
Wartungsintervall des Turbinenmoduls	100 Stunden (jährlich empfohlen)
Line-Driver-kompatibel	Anhängerkupplung zur Befestigung des Line Drivers

