

DESCRIPTIF

Les silencieux type "AFON" de TAMA AERNOVA sont des composants de forme cylindrique, conçus et réalisés pour réduire le niveau sonore tout en maintenant une performance optimale du flux d'air dans les réseaux de dépoussiérage industriel ou de ventilation.

APPLICATION / UTILISATION

- ✓ Ventilation industrielle
- ✓ Dépoussiérage industrie
- ✓ Installation de climatisation
- ✓ Réseau de traitement d'air

AVANTAGES

- ✓ Facile à installer dans un réseau de gaine ou en sortie ventilateur
- ✓ Brides de raccordement comprises

FINITIONS

- ✓ Acier galvanisé
- ✓ Acier peint
- ✓ Inox 304L brut ou Brossé Gr220
- ✓ Inox 316L

MATÉRIAU PHONO ABSORBANT

- ✓ Laine de roche épaisseur 50/10

OPTIONS

- ✓ Laine de roche épaisseur 100/10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Section extérieure	mm	En fonction de la sortie ventilateur
Poids	Kg	En fonction du média
Matière	Acier Galvanisé	
Epaisseur	15/10	
Matériau phono absorbant	Laine de roche épaisseur 50 mm	
Reduction niveau sonore	Comprise entre 5 et 8 dBA	

SILENCIEUX EN BORDS TOMBÉS


BORDS TOMBES / LISSES			
Ø mm	CODE ART.	CODE ART. INOX 304	POIDS kg
150	SILAFON/R/15	SILAFONIN/R/15	8
180	SILAFON/R/18	SILAFONIN/R/18	9,3
200	SILAFON/R/20	SILAFONIN/R/20	10,2
220	SILAFON/R/22	SILAFONIN/R/22	10,9
250	SILAFON/R/25	SILAFONIN/R/25	12,3
280	SILAFON/R/28	SILAFONIN/R/28	13,7
300	SILAFON/R/30	SILAFONIN/R/30	14,7
315	SILAFON/R/31	SILAFONIN/R/31	15,5
350	SILAFON/R/35	SILAFONIN/R/35	17,2
380	SILAFON/R/38	SILAFONIN/R/38	18,8
400	SILAFON/R/40	SILAFONIN/R/40	19,8
420	SILAFON/R/42	SILAFONIN/R/42	21
450	SILAFON/R/45	SILAFONIN/R/45	22,7
480	SILAFON/R/48	SILAFONIN/R/48	24,4
500	SILAFON/R/50	SILAFONIN/R/50	26
520	SILAFON/R/52	SILAFONIN/R/52	27,2
550	SILAFON/R/55	SILAFONIN/R/55	29,6
580	SILAFON/R/58	SILAFONIN/R/58	31
600	SILAFON/R/60	SILAFONIN/R/60	32,3
630	SILAFON/R/63	SILAFONIN/R/63	34,4
650	SILAFON/R/65	SILAFONIN/R/65	35,7
680	SILAFON/R/68	SILAFONIN/R/68	37,9
710	SILAFON/R/71	SILAFONIN/R/71	40,7
750	SILAFON/R/75	SILAFONIN/R/75	44,5
800	SILAFON/R/80	SILAFONIN/R/80	48,3
850	SILAFON/R/85	SILAFONIN/R/85	52,4
900	SILAFON/R/90	SILAFONIN/R/90	56,6
950	SILAFON/R/95	SILAFONIN/R/95	60,8

SILENCIEUX EN BORDS BRIDÉS


BORDS BRIDES			
ø mm	CODE ART.	CODE ART. INOX 304	POIDS kg
150	SILAFON/F/15	SILAFON/F/15	8,34
180	SILAFON/F/18	SILAFONIN/F/18	9,71
200	SILAFON/F/20	SILAFONIN/F/20	10,65
220	SILAFON/F/22	SILAFONIN/F/22	11,40
250	SILAFON/F/25	SILAFONIN/F/25	12,87
280	SILAFON/F/28	SILAFONIN/F/28	14,33
300	SILAFON/F/30	SILAFONIN/F/30	15,38
315	SILAFON/F/31	SILAFONIN/F/31	16,21
350	SILAFON/F/35	SILAFONIN/F/35	17,99
380	SILAFON/F/38	SILAFONIN/F/38	19,66
400	SILAFON/F/40	SILAFONIN/F/40	20,70
420	SILAFON/F/42	SILAFONIN/F/42	21,95
450	SILAFON/F/45	SILAFONIN/F/45	23,72
480	SILAFON/F/48	SILAFONIN/F/48	25,49
500	SILAFON/F/50	SILAFONIN/F/50	27,13
520	SILAFON/F/52	SILAFONIN/F/52	28,38
550	SILAFON/F/55	SILAFONIN/F/55	30,84
580	SILAFON/F/58	SILAFONIN/F/58	32,31
600	SILAFON/F/60	SILAFONIN/F/60	33,66
630	SILAFON/F/63	SILAFONIN/F/63	37,25
650	SILAFON/F/65	SILAFONIN/F/65	38,64
680	SILAFON/F/68	SILAFONIN/F/68	40,97
710	SILAFON/F/71	SILAFONIN/F/71	43,91
750	SILAFON/F/75	SILAFONIN/F/75	47,89
800	SILAFON/F/80	SILAFONIN/F/80	51,92
850	SILAFON/F/85	SILAFONIN/F/85	56,24
900	SILAFON/F/90	SILAFONIN/F/90	60,67
950	SILAFON/F/95	SILAFONIN/F/95	65,10