

BreezeleSS+



S-siiven muotoilu



Tekniset tiedot

Erinomainen suorituskyky



iEco tila
Energiatohokuus-
teknologia



WiFi moduli
Ohjaus
älypuhelimella



3D ilmavirta
Deflektorit liikkuvat
joka suuntaan



Yötila



Langallinen
ohjaus



Kylmäainevuodon
tunnistus



Automaattinen
puhdistus



Tiivis
suodatins



Monta vaihtetta



Ympäristön
havaitseminen



Automaattinen
suunnanmuutos



Lämpötilan
tasaus



Automaattinen
uudelleenkäyn-
nistys

Sisäyksikkö		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW		MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
Ulkoyksikkö		MOX230-09HFN8-QRD6GW-B		MOX230-12HFN8-QRD6GW-B
Jäähdytyskapasiteetti		kW	0.8/2.6/3.3	1.3/3.5/4.4
Lämmityskapasiteetti		kW	0.8/2.9/3.4	0.9/3.8/4.6
Sähkön kulutus	Jäähdytys	kW	0.64(0.10–1.15)	0.85(0.13–1.70)
	Lämmitys		0.63(0.07–0.99)	0.95(0.12–1.55)
SEER			8,5	
SCOP keskeinen ilmasto			4,6	
Energialuokka	Jäähdytys/lämmitys		A+++/A+++	
Ilmamäärä (min./max.)		m ³ /h	610/500/380	640/520/400
	Sisäyksikkö	dB(A)	38/35/20/19	38/35/21/20
	Ulkoyksikkö		55	
Mitat (LxSxK)	Sisäyksikkö	mm	940x193x325	
	Ulkoyksikkö		800x333x554	
Paino (netto)	Sisäyksikkö	kg	10,7	
	Ulkoyksikkö		29,3	
Putken koko		tuumaa	1/4" + 3/8"	
Kylmäaine			R32	
Esitäytetyn kylmäaineen määrä		kg	0,69 (5 m) (kylmäaineen määrä lisättävä yli 5 m 12 g/m)	
Reitin enimmäispituus		m	25	
Suurin korkeusero		m	10	
Sallitut käyttörajat	Jäähdytys/lämmitys	°C	-15~50/-25~30	
	Jännite	V/Ph/Hz	220–240/1/50	
Sähköliitännät	Päävirtaliitäntä		Ulkoyksikössä	
	Virtakaapelin tyyppi	mm ²	3x2,5	
	Signaaliakaapelin tyyppi	mm ²	5x1,5	
	Katkaisija	A	C10	