



Simple et puissant
par design

Système de communication idéal pour les commerces de détail, les casques Pro12 offrent une flexibilité sans pareille, avec jusqu'à 250 utilisateurs répartis en plusieurs groupes sur de grandes superficies. Le système intègre la reconnaissance vocale mains libres et plusieurs options de connectivité.



Reconnaissance vocale

Aide les utilisateurs à sélectionner leur groupe de travail, à répondre aux appels, à dialoguer avec les clients et à rechercher des informations, le tout en mode mains libres.



Intégration de la téléphonie

Pro12 Max permet d'intégrer les appels téléphoniques et l'IA du système central directement dans les casques.



Bien-être

Améliore la sécurité et la confiance des membres de votre équipe, qui restent constamment connectés.



Dispositif d'alerte de sécurité

Comprend une fonction permettant la communication avec tous les utilisateurs en cas d'incident en magasin ou de risque à la sécurité personnelle.

La meilleure solution pour votre magasin.




Commerce de détail

Système de casque Pro12



Casque	Q-P12HS
Fréquence de fonctionnement	1,88-1,90 GHz EMEA, Asie ; 1,91-1,93 GHz Amérique du Nord
Modes de fonctionnement	PTT (push-to-talk) et TalkLock
Activation vocale	Fonctionnalité mains libres
Boutons tactiles	Bouton de conversation, bouton de réglage du volume
Microphone	Réduction du bruit, micro électret
Réglage du volume	Niveaux 1 à 7
Batterie	480 mAh, 3,7 v -polymère lithium-ion
Capacité de la batterie	10 heures en mode TalkLock, 18,5 heures en mode veille
Temps de charge de la batterie	4,5 heures pour une charge complète
Nettoyage	Essuyer avec des lingettes antibactériennes
Poids	36 g avec batterie, 26 g sans batterie



Chargeur	Q-P10CH
Capacité du casque	6 casques
Temps de charge du casque	4,5 heures pour une charge complète
Voyants LED	Clignotement bleu toutes les 10 secondes, bleu fixe lorsqu'il est complètement chargé
Indicateur de puissance	Voyant vert
Puissance requise	5 V, 3 A
Montage	Étagère pour chargeur ou bureau
Dimensions LxHxP	375 x 102 x 80 mm
Poids	760 g



Station de base	Q-P12BS
Fréquence de fonctionnement	1,88-1,90 GHz EMEA, Asie ; 1,91-1,93 GHz Amérique du Nord
Puissance d'émission	250 mW EMEA, Asie ; 125 mW en Amérique du Nord
Capacité du casque	250 casques, 4 groupes sélectionnables. Nombre illimité de casques par groupe.
Portée	Rayon de 70 m dans les espaces ouverts
Voyants LED	Veille/synchronisation/allumé/casque actif/mise à jour de firmware
Connectivité	En fonction de l'environnement bâti, 3 bases par source d'alimentation, compatible NFC
Entrées/sorties	Connexion réseau RJ45, USB vers Hub, entrée et sortie audio 3,5 mm de niveau ligne
Indicateur de puissance	Base primaire rouge/verte, base secondaire verte/verte
Puissance requise	Détection de tension CA 100-240 V 48 V, 0,5 A
Montage	Fixé au mur
Dimensions LxHxP	250 x 160 x 43 mm
Poids	310 g



HUB LITE Pro12	Q-P12THL
Connectivité	Câble réseau vers PC, USB
Indicateur de puissance	LED bleue
Puissance requise	5 V, USB C
Montage	Fixé au mur
Dimensions LxHxP	250 x 160 x 43 mm
Poids	330 g
Portail	Configuration pour le magasin et rapports. Mises à jour du logiciel par voie hertzienne.