



S-OIL SEVEN RED #9 SN

Lubricante 100% sintético para motores a gasolina/nafta

Descripción del producto

S-OIL SEVEN RED #9 SN está fabricado con aceite base 100% sintético, apto para todos los vehículos de pasajeros que funcionan con gasolina/nafta. También es apto para motores modernos equipados con nuevas tecnologías como turbocompresor, DOHC y GDI / inyección directa, así como para vehículos que requieren especificaciones de rendimiento API SN e ILSAC GF-5.

Aplicaciones

- Todos los vehículos de pasajeros que funcionan a nafta
- Vehículos equipados con DOHC, turbocompresor, GDI que requieren lubricantes API SN, ILSAC GF-5

Características y Beneficios

- Proporciona un rendimiento superior gracias a las propiedades estables y limpias de su base lubricante
- Alto índice de viscosidad que asegura una adecuada resistencia de la película lubricante en condiciones de alta temperatura
- Formulado con agentes detergentes de última generación que ayudan a eliminar suciedad y depósitos activamente
- Lubricante ecológico con mayor eficiencia de combustible debido a la reducción de la fricción en las partes móviles

Nivel de rendimiento

- API: SN/CF
- ILSAC: GF-5 (0W-20/30, 5W-20/30, 10W-30)



Propiedades Típicas

Ítems de ensayo	Método	Unidad	5W-40	5W-50	10W-30	10W-40
SG	ASTM D1298	-	0.847	0.847	0.847	0.850
Viscosidad 40°C	ASTM D445	cSt	83.4	115.5	63.0	90.2
Viscosidad 100°C	ASTM D445	cSt	13.7	18.3	10.0	13.8
Índice de viscosidad (VI)	ASTM D2270	-	168	177	145	156
HTHS	ASTM D4683	-	3.8	4.6	3.1	3.9
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	238	236	270	260
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-38	-38	-35	-35

Información adicional

Este lubricante, utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la cual ha sido diseñado, no presenta ningún riesgo particular. La ficha de datos de seguridad del material puede obtenerse a través de su asesor comercial.

S-OIL CORPORATION 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu Seoul, 04196, Korea	S-OIL SEVEN RED #9 SN 01.07.2025
--	--