

MELOS ELASTICITY

HOCHWERTIGES RECYCLING GRANULAT FÜR DIE BASISCHICHT

Das Granulat besteht aus hochwertigem Post-Industrial Recyclingmaterial und zeichnet sich durch eine geringe Schüttdichte und sehr gute Dämpfungseigenschaften aus. Das Granulat erfüllt die Anforderungen der REACH-VO (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII, Eintrag 28 und 50 und der Spielzeugnorm EN 71-3 bezüglich der Migration bestimmter Elemente.

Eigenschaften

Farbe	kann variieren
Form	Mischung aus unterschiedlich großen, kubischen Partikeln
Verpackung	PE-Ventilsäcke à 5 kg oder Big Bags à 310 kg auf einer Holzpalette mit den Maßen 100x120 cm

Produktname	Korngröße [mm]	Schüttgewicht [g/dm³] (EN ISO 60)	Abweichung vom Minimum [%] (ISO-13322-2)	Abweichung vom Maximum [%] (ISO-13322-2)	Verunreinigungen [%] (Aluminium, Gummi in verschiedenen Farben, Textilien)
Melos Elasticity	2,0–8,0	Max. 95	Max. 1 %	Max. 1 %	0



TECHNISCHES DATENBLATT

Die bereitgestellten Informationen dieses Datenblattes sind wahrheitsgemäß und entsprechen unseren derzeit technischen Kenntnissen. Die Informationen sollen lediglich als Empfehlung für unsere Kunden dienen und implizieren keine Verbindlichkeit. Rechtsverbindlichkeiten werden ausgeschlossen.

