

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากผงสีคุณภาพสูงและคริสลิกแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นสีอะคริลิกอิมัลชันคุณภาพสูงสำหรับงานตกแต่งภายในที่ต้องการ
สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ทนทาน มีฟิล์มสีเนียนและด้าน และมีคุณสมบัติในการต้านทานการเปลี่ยนสีบนพื้นผิวปูน

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ทาภายในอาคาร พื้นผิวคอนกรีต ทั้งพื้นผิวปูนใหม่และเก่า เช่น ปูนฉาบ อิฐ แผ่นยิปซัม และกระเบื้อง

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะคริลิกน้ำแท้ 100%
เจดสี	ตามแคตตาล็อก โตโนสีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 45%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 45 ตร.ม./แกลอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อเปียก	90 - 100 ไมครอน
ความหนายของฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 45 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด
	ท, กลิ้ง 5 - 10%
	พ่น 20 - 30% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสีเก่าที่หลุดล่อน ถ้าพื้นผิวมีตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราไดโนก่อน และใช้น้ำล้างทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อราให้หมด ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทาสี สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง น้ำมัน และคราบไขมันก่อนการทาสี

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	
โถโบนีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง P-1000	1 ชั้น
โถโบนีน้ำอะคริลิก ภายใน	2 ชั้น
พื้นผิวปูนเก่า	
โถโบนีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำบ้าน P-1100	1 ชั้น
โถโบนีน้ำอะคริลิก ภายใน	2 ชั้น