ไดโนรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ (สีขาว) P-1222
DYNO Chalking Sealer WB (White) P-1222

คำแนะนำ

ใช้สำหรับการองพื้น ปูนเก่าหรือสีเก่าที่เป็นฝุ่นชอล์ก สีรองพื้นจะซึมเข้าพื้นผิวได้ดี ทำให้ฝุ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวพื้นนั้นมีการยึดเกาะดีขึ้น อีกทั้งเป็นสีขาวที่ช่วยปกปิดพื้นผิว ใช้สำหรับการเตรียมพื้นผิวสำหรับสีทับหน้า

การใช้งาน

ใช้สำหรับทาบนพื้นผิวสีเก่า หรือพื้นปูนฉาบที่เป็นฝุ่น ก่อนทาสีทับหน้า

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะครีลิค		
เฉดสี	ขาว		
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน		
เนื้อสีโดยปริมาตร	45 - 50%		
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม./แกลลอน		
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	70 - 80 ไมครอน		
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน		
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง		
การเจือจาง	น้ำสะอาด 5 - 10 % โดยปริมาตร		
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้	30 - 60	นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง	1 - 2	ชั่วโมง
	แห้งทาทับได้	1 - 2	ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศสิ่งสกปรก หรือคราบไขมัน กรณีสีเก่ามีการหลุดล่อน ให้กำจัดออกให้หมด และถ้าพื้นผิวเดิมมีคราบตะไคร่น้ำ หรือเชื้อรา ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราไดโนก่อน แล้วล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อราออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทเสียก่อนทาสี สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ควรปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนทำการทาสี และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่จะทาสีปราศจากสิ่งสกปรก คราบน้ำมันและสารปนเปื้อนต่างๆ

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนเก่า

ไดโนรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ (สีขาว) P-1222	1 ชั้น
สีน้ำอะครีลิค ไดโน / ไดโนลักซ์ / ไดโนซิลด์	2 ชั้น

การเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทแน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลความปลอดภัย : ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีหรือสูดดมรายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงรับประกันเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า