

คำแนะนำ

ผลิตขึ้นจากอะคริลิกพิเศษ เนื้อสีมาก มีคุณสมบัติปิดสูงและให้การปกคลุมพื้นที่ได้ดี ใช้ทาบนพื้นผิวปูนใหม่ เพื่อเป็นสีรองพื้นป้องกันความแตกต่างของพื้นปูนอันเป็นเหตุให้ฟิล์มสีเสื่อมคุณภาพและเกิดรอยดำ

การใช้งาน

ใช้เป็นสีรองพื้น คอนกรีตใหม่ แผ่นกระเบื้องใยหิน ฝ้าเพดาน พลาสติกเทอร์ กังภายในและภายนอกอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	อะครีลิคอิมัลชัน
เจดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
เนื้อสีโดยปริมาตร	47 - 52%
การปกคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	42 - 52 ตร.ม./แกลอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	45 - 55 ไมครอน
วิธีการใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่น
การเจือจาง	น้ำสะอาด
	ท, กลิ้ง 10 - 15%
	พ่น 20 - 30% โดยปริมาตร
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งสัมผัสได้ 20 - 30 นาที
(ที่ 21-27C ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%)	แห้งแข็ง 1 - 2 ชั่วโมง
	แห้งทากับได้ 1 - 2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นที่ก่อนการสีต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำมันและคราบน้ำ โดยเฉพาะพื้นซีเมนต์ใหม่ ต้องรองปูนแห้งแข็งสมบูรณ์ อย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียต่อสีได้ เช่น การหลุดล่อน แตก สีซีดจาง เป็นต้น

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

โตนโซลด์ สรรองพื้นปูนใหม่ P-8000	1 ชั้น
โตนโซลด์ สีนํ้าอะครีลิกแท้ 100 %	2 ชั้น