

Jåsundbakken 2											
Rom	Gulv	Utvendige vegger	Skillevegger mot naboer	Innvendige skillevegger	Innvendige dører	Himling	Elektro	Oppvarming	Sanitær	Ventilasjon	Annet
Gang	Trestavs hvitpigmentert eikeparkett	Klimavegg utvendig. Sparklet og malt gips eller betong innvendig i klasse K2	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Lette slette innvendige dører. NCS S0500-N. Karmlist 12/58, spikerhull vokses	Sparklet og malt gips/betong i farge NCS S0500-N	Elektriske punkter etter gjeldende forskrift/TEK17.				Flis ikke mulig grunnet trinnlydskrav.
Stue/Kjøkken	Trestavs hvitpigmentert eikeparkett	Klimavegg utvendig. Sparklet og malt gips eller betong innvendig i klasse K2	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Lette slette innvendige dører. NCS S0500-N. Karmlist 12/58, spikerhull vokses	Sparklet og malt gips/betong i farge NCS S0500-N	Elektriske punkter etter gjeldende forskrift/TEK17.	Vannbåren varme med konvektor på vegg	Ett greps kjøkkenbatteri	Balansert ventilasjon. Tilluft og avtrekk	Se egne kjøkkentegninger
Soverom	Trestavs hvitpigmentert eikeparkett	Klimavegg utvendig. Sparklet og malt gips eller betong innvendig i klasse K2	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Lette slette innvendige dører. NCS S0500-N. Karmlist 12/58, spikerhull vokses	Sparklet og malt gips/betong i farge NCS S0500-N	Elektriske punkter etter gjeldende forskrift/TEK17.			Balansert ventilasjon. Tilluft	
Bad	Fliser 30x30cm. Alternativ strl i nedsenking for dusj	Fliser 20x40cm.	Fliser 20x40cm	Fliser 20x40cm	Lette slette innvendige dører. NCS S0500-N. Karmlist 12/58, spikerhull vokses	Sparklet og malt gips/betong i farge NCS S0500-N	Elektriske punkter etter gjeldende forskrift/TEK17. Ved vask/tørk monteres to doble stikk.	Vannbåren gulvvarme	Ett greps servantbatteri. Dusjbatteri og garnityr. Gulvsluk. Vegghengt toalett. Dusjhjørne i herdet glass med dører. Uttak for vaskemaskin	Balansert ventilasjon. Avtrekk	Se tegninger for baderomsmøbel. Nedsenkel gulv i dusj. Kun kondensørketrommel kan brukes.
Bod	Trestavs hvitpigmentert eikeparkett	Klimavegg utvendig. Sparklet og malt gips eller betong innvendig i klasse K2	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Lette slette innvendige dører. NCS S0500-N. Karmlist 12/58, spikerhull vokses	Sparklet og malt gips/betong i farge NCS S0500-N	Elektriske punkter etter gjeldene forskrift. Belysning med bevegelsesdetektor			Balansert ventilasjon og ventilasjonsaggregat	Wifi punkt
Bod/vaskerom	Fliser 30x30cm. Med sokkelflis	Klimavegg utvendig. Sparklet og malt gips eller betong innvendig i klasse K2	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Sparklet og malt betong/gips i klasse K2.	Lette slette innvendige dører. NCS S0500-N. Karmlist 12/58, spikerhull vokses	Sparklet og malt gips/betong i farge NCS S0500-N	Elektriske punkter etter gjeldende forskrift/TEK17. Ved vask/tørk monteres to doble stikk. Takpunkt for lys.		Utslagsvask med blandebatteri	Balansert ventilasjon og ventilasjonsaggregat	Wifi punkt. Kun kondensørletrommel kan brukes
Balkonger	28*120 mm impregnerte terrassebord CU						Utvendig stikkontakt og lampe				