

Policarbonato compacto

Placas **Lexan Cliniwall**



La placa **PC 21 Lexan Cliniwall** es una nueva solución en material termoplástico para aplicación en salas blancas y revestimiento interior de paredes en instalaciones públicas y hospitales. Esta placa sólida, opaca, con bajo brillo, mezcla de Policarbonato/ABS ofrece una alta resistencia al impacto y al desgaste y ayuda a proporcionar soluciones largamente esperadas para cubrir de la necesidad de materiales que cumplan las normas reglamentarias y de higiene, al mismo tiempo que ayuden a ahorrar costes significativos de limpieza y mantenimiento.

Adicionalmente también ofrece una gran facilidad de mecanizado e instalación.

La placa LEXAN CLINIWALL cumple con la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas) y junto a su tecnología libre de componentes halógenos cumple con las exigencias de las más estrictas normativas sobre reacción al fuego, obteniendo la mejor clasificación para un material termoplástico.

Características principales

Placa opaca basada en Policarbonato/ABS libre de componentes halógenos.

Propiedades anti-bacterianas

Para la referencia específica (AB).

Alta resistencia

A agentes químicos, incluyendo manchas de sangre y orina.

Fácil de limpiar y desinfectar

Resiste repetidas operaciones de limpieza con productos habituales de limpieza.

Alta resistencia al impacto y al rayado

Virtualmente irrompible y resistente a la abrasión.

Fácil de mecanizar e instalar

Incluso en rehabilitaciones.

Excelente comportamiento al fuego y humo

Placas: Clasificación B-s1-d0. Si se procede a la instalación con silicona Bostik ISR 70-03 FR el conjunto de la instalación mantiene la clasificación.

Durabilidad

10 años de garantía limitada.



Aplicaciones Excelente como revestimiento de paredes de interior para:

Instalaciones públicas

- Escuelas.
- Guarderías.
- Aseos y vestuarios.
- Aeropuertos.
- Estaciones de tren y bus.
- Centros deportivos.

Instalaciones sanitarias

- Hospitales.
- Clínicas.
- Geriátricos.
- Centros de atención primaria.
- Salas estériles.
- Laboratorios.

Instalaciones industriales

- Salas blancas.
- Industrias farmacéuticas.
- Cocinas industriales.
- Salas de refrigeración.
- Áreas de almacenaje.
- Industrias componentes electrónicos.

Propiedades

Propiedad	Valor	Unidades	Método de ensayo
Densidad	1,19	g/cm³	ISO 1183
Tensión de rendimiento 50 mm/min	>60	Mpa	ISO 527
Grado de rendimiento 50 mm/min	5	%	ISO 527
Esfuerzo nominal a la rotura 50 mm/min	8	%	ISO 527
Módulo de tracción	2500	Mpa	ISO 527
Resistencia al rayado	9H	-	Dureza lápiz
Resistencia a la Flexión (2 mm/min)	90	Mpa	ISO 178
Expansión térmica lineal, 23-55 °C	7x10-5 1/°C	mm	ISO 11359-2
Impacto Izod, sin entallar 23 °C, 3,0 mm	NB	KI/m²	ISO 180/1U
Impacto Izod, entallado 23 °C, 3,0 mm	45	KI/m²	ISO 180/1A
Clasificación al fuego	Bs1d0	Euroclases	(1,7mm)

PC 21 Lexan Cliniwall – C6206 (Textura 6)

Espesor	Colores estándar		Colores no estándar	
	€/m²	Producción mínima (m²)	€/m²	Producción mínima (m²)
1,5	19,08	280	18,45	1.111
1,7	21,62	250	20,91	980

Precios netos para los mínimos de fabricación – Cantidades superiores consultar.

Calidad ANTIBACTERIANA.

Con propiedades antibacterianas, específicamente contra las bacterias E-coli y MRSA. Precio 30% de recargo sobre tarifa.

Pedido mínimo 1.000kg (1,5mm – 555m², 1,7mm – 490m²)

PC 21 Lexan Cliniwall – Medidas y texturas estándar

Medidas estándar	Espesores estándar	Texturas
3050 x 1300mm (Consultar otras medidas de fabricación)	1,5 – 1,7 mm	6 (Piel – Ante) – C6206
		5 (Seda mate) – C6205 – Consultar mínimos de fabricación

PC 21 Lexan Cliniwall – Colores estándar


Colores	N/Ref.	Ref.	RAL similar
Blanco	B6G057	WH6G057	9016
Beige	BEG038	BR8G038	1015
Gris claro	GRC179	GY8G179	9002
Verde menta	VEG033	GN6G033	6034
Azul claro	AZC009	BL8G009	5024
Azul oscuro	AZ0038	BL1G038	5013
Gris oscuro	GR0140	GY1G140	-
Gris medio	G7G160	GY7G160	7038
Blanco roto	B8G183	8G183	9010
Naranja	NAR061	OR6G061	2003
Amarillo	AMA055	YW7G055	1023

PC 21 Lexan Cliniwall – Colores no estándar

Colores	N/Ref.	Ref.
Salmón	-	RD7G033
Azul medio	-	BL5G084
Beige suave	-	BR8G030
Verde esmeralda	-	GN7G033
Gris	-	96235

PC 90 Lexan Cliniwall – Accesorios de instalación

Descripción	Ref.	€/Caja	Unidad venta	Colores estandar
Perfil L	PL	Consultar	Caja 33 unidades Perfil de 3 metros de largo	Blanco: B6G057/ WH6G057 Gris: G7G160/GY7G160 Azul: AZC009/BL8G009 Otros colores: Consultar
Perfil de conexión	PY	53,00		
Perfil de conexión en "U"	PU	53,00		
Perfil de conexión en "H"	PH	83,00		



Perfiles fabricados con la misma resina de las placas Lexan Cliniwall C6206.

BARCELONA
irpenbarcelona@irpen.es
93 244 99 55

MADRID
irpenmadrid@irpen.es
91 878 14 45

VALENCIA
irpenvalencia@irpen.es
96 150 85 98

MÁLAGA
irpenmalaga@irpen.es
Tel. 95 234 75 08

SEVILLA
irpensevilla@irpen.es
Tel. 95 443 22 01

VIGO
irpenvigo@irpen.es
98 637 80 24

PALMA
irpenpalma@irpen.es
97 143 25 99

BILBAO
irpenbilbao@irpen.es
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS
irpenlaspalmas@irpen.es
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE
irpentenerife@irpen.es
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA
irpenzaragoza@irpen.es
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM
sales@irpen.co.uk
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER
salesman@irpen.co.uk
Tel. 44 161 343 55 43

LYON
irpen.fr@irpen.fr
33 472 47 02 11

IRPEN SAU
www.irpen.es
irpen@irpen.es

CONDICIONES DE VENTA

Precios.

IVA/Impuestos no incluidos.

Devoluciones.

Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es de 15 días después de la entrega del material.

Portes territorio nacional no insular.

Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos).

Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del comprador.

Corte.

Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del material.

Condiciones de pago:

Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo establecido por la normativa legal.

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

Gastos de aplazamiento y devolución:

- Aplazamiento 1% mensual.
- Devolución 5%.

IMPORTANTE

El contenido de esta publicación tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.