Policarbonato compacto

Placas planas
Placas Lexan Extrite
Placas Lexan Cliniwall
Placas Sunsystem
Placas onduladas y grecadas



Policarbonato compacto. Placas onduladas y grecadas LC



LC son Placas onduladas y grecadas de policarbonato compacto. Son livianas y están fabricadas en policarbonato, material que combina la transparencia con su gran resistencia.



Características principales

Capa protectora a los ultravioleta (UV) por co-extrusión.

Resistentes al impacto (granizo, vandalismo, etc).

Resistencia a condiciones climáticas extremas, no se distorsiona ni se fragiliza ante temperaturas elevadas.

Resistente a un gran número de productos químicos.

Permanecen siempre libres de la corrosión.

Buen comportamiento al fuego (no emiten gases tóxicos al quemarse). Son fáciles de ser manipuladas e instaladas usando herramientas comunes. Garantía contra el amarillamiento y pérdida de transmisión de luz.

Aplicaciones

Cubiertas.

Invernaderos.

 ${\it Claraboyas.}$

Marquesinas.

Gama

Se presenta en gran variedad de ondas y grecas, ver más habituales.

Propiedades

Propiedad		Valor	Unidades	Método de ensayo	
Densidad				DIN 53479	
Delisidad		1,20	g/cm³	DIN 55479	
Absorción de agua (1 mm)		2,30	g/m² 24 H	DIN 53122	
Transmisión de luz (1 mm)	Transparente	89	%	ASTM D1003	
	0pal	45	70	ASTM DIUUS	
Resistencia a la tracción (límite elástico)		60	N/mm²	DIN 53455	
Alargamiento (límite elástico)		7	%	DIN 53455	
Módulo de tracción		2300	N/mm²	DIN 53457	
Impacto Gardner (1mm)		24	J	-	
Temperatura de reblandecimiento (VICAT por tipo B/120)		150	°C	DIN 53460	
Coeficiente de dilatación lineal		6,7 x 10-5	m/m °C	VIDE 0304/1	
Temperatura de uso continuo		100	°C	UL 746 B	
Índice de oxigeno		25	%	ASTM D2863	
Clasificacón al fuego		Bs1d0	-	-	

Policarbonato compacto. Placas onduladas y grecadas **LC** Tarifa de precios (12/2013 v3)



LC Placas onduladas y grecadas

Tipo	Sección perfil	Espesor mm	Color	Precio €/m²	Medidas mm	Stock
LC 02 LC/Sinus 177/51	1100	0,9	Incoloro	16,70	2000 x 1100 2500 x 1100 3000 x 1100 6000 x 1100	1
			Opal	17,53	2500 x 1100 5000 x 1100	1
LC 03 LC/Sinus 76/18	nus 18	8,0	Incoloro	13,93	2000 x 1260 2500 x 1260 3000 x 1260 6000 x 1260	✓
10/10	1260		Opal	14,63	5000 x 1260 6000 x 1260	1
LC 04 LC/Greca	76	8,0	Incoloro	15,43	2000 x 1260 3000 x 1260 6000 x 1260	•
76/16	1260		Opal	16,20		•
LC 10 LC/Greca 30/204	204	1	Incoloro	19,05	6000 x 1100	1
	1100		Opal	20,00	6000 x 1100	✓
LC 20 LC S/SI Greca 40/250	250	1	Incoloro	19,05	6000 x 1088	✓
	1087.4		Opal	20,00	6000 x 1088	•

[✓] En stock permamente.

Cualquier otro tipo de onda/greca, color, medida o espesor: consultar pedido mínimo y plazo de entrega.

[•] Consultar disponibilidad, pedido mínimo y plazos de entrega.



Especialización · Experiencia · Proximidad · Calidad

IRPEN SAU www.irpen.es irpen@irpen.es ☑@irpensau