



MEDICAL TECHNOLOGY

Made in Italy



MEDILASER

The New Fast Physio Concept

Apparecchio per terapia laser a infrarossi (905 nm) a 1 uscita.

La laserterapia si basa su effetti fotochimici e fotobiologici nelle cellule e nei tessuti. La luce laser stimola i mitocondri della cellula e la ricarica di energia e la ripara nel caso di situazioni traumatiche o degenerative, riportando alla normalità la cellula stessa. La laserterapia è indolore, non ha rischi e non è invasiva.

CARATTERISTICHE

- Display Touch screen a colori 6'
- Lunghezza d'onda 905 nm
- 85 programmi pre impostati
- Frequenza regolabile da 200 a 10.000 Hz
- Calcolo automatico della densità (joules)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- N. 1 Cavo di alimentazione
- N. 1 Manuale d'uso
- N. 1 interlock
- N. 2 occhiali protezione laser

ACCESSORI OPZIONALI

Manipoli Laser da abbinare al generatore MEDILASER

- ACC679 Manipolo laser 1 diodo 100 mW
- ACC686 Manipolo laser 1 diodo 500 mW
- ACC683 Manipolo laser 300 mW (3 diodi 100 mW)
- ACC688 Manipolo laser 500 mW (5 diodi 100 mW)

Equipment for infrared laser therapy (905 nm) with 1 output.

Laser therapy is based on photochemical and photobiological effects on the cells and on the tissues. The laser beam stimulates the mitochondria of the cell, restores its energy and protects it in case of traumatic or degenerative situations restoring the normality of the cell itself. Laser therapy is painless, has no risks and is not invasive.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 6' Touch screen colour display
- Wavelength: 905nm
- 85 pre-set programs
- Adjustable frequency from 200 to 10,000 Hz
- Automatic calculation of the density (joules)

SUPPLIED ACCESSORIES

- N. 1 Power cable
- N. 1 Operational manual
- n. 1 Interlock
- n. 2 Laser safety glasses

OPTIONAL ACCESSORIES

Laser probes to be match with the generator of MEDILASER

- ACC679 Laser probe 1 diode of 100 mW
- ACC686 Laser probe 1 diode of 500 mW
- ACC683 Multidiode probe 300 mW total (3 diodes of 100 mW)
- ACC688 Multidiode probe 500 mW total (5 diodes of 100 mW)



Specifiche Tecniche

Technical Specifications

MEDILASER



Alimentazione da rete
Power supply

230 Vac 50-60Hz
±10%

Display
Display

6" Touch
screen

Tempo di trat. program.
Treatment time

0 - 99 min

Uscite
Outputs

1

Protocolli preimpostati
Pre - set protocols

85

Protocolli liberi
Free protocols

200

Lunghezza d'onda
Wavelength

905 nm

Aggiornam. Software
Software update

x

Dimensioni
Dimensions

Cm 39 x 30 x 14 H

Peso
Weight

Kg 4,20



**MEDICAL
TECHNOLOGY**

Made in Italy

OEM trademark of EME srl
Via degli Abeti 88/1 Pesaro (PU) Italy
+39 0721.400791
www.promedicaltechnology-italy.com
info@promedicaltechnology-italy.com

