

CARATTERISTICHE // FEATURES

Materiale	Poliuretano
Display	Touch screen 10.1"
Dimensioni	410 mm x 395 mm

	SHOCKMED	SHOCKMED SP
Pressione massima <i>Maximum power</i>	5 bar	4 bar
Frequenza massima <i>Maximum frequency</i>	20 Hz	15 Hz
Modalità emissione <i>Emission mode</i>	Continua auto/manuale - Burst auto/manuale - Singola <i>Continuous auto/manual - burst auto/manual - single</i>	
Trasmettitori <i>Transmitters</i>	9 mm, 15mm focalizzato, 15 mm multifocalizzato <i>9mm, 15 mm focused, 15 mm multifocused</i>	

	BIPOWER LUX	BIPOWER LUX SP
Lunghezza d'onda <i>Wavelength</i>	808 nm + 980 nm	808 nm + 980 nm
Potenza nominale <i>Nominal power</i>	14 W	9 W
Modalità emissione <i>Emission mode</i>	Pulsata e continua <i>Pulsed and continuous</i>	Pulsata e continua <i>Pulsed and continuous</i>
Duty cycle	10-100%	10-100%

Material	Polyurethane
Display	Touch screen 10.1"
Dimensions	410 mm x 395 mm

	CRYSTAL YAG	CRYSTAL YAG SP
Lunghezza d'onda <i>Wavelength</i>	1064 nm	1064 nm
Potenza nominale <i>Nominal power</i>	18 W	9 W
Modalità emissione <i>Emission mode</i>	Pulsata e continua <i>Pulsed and continuous</i>	Pulsata e continua <i>Pulsed and continuous</i>
Duty cycle	10-100%	10-100%

	HR TEK	HR TEK SP
Potenza <i>Power</i>	250 W	250 W
Modalità <i>Mode</i>	Atermia, omeotermia, ipertermia <i>Athermy, omeothermy, hyperthermy</i>	
Frequenza <i>Frequency</i>	445 kHz - 900 kHz - 1.2 MHz - 445 kHz	445 kHz
Skin touch control	x	x
Elettrodi <i>Electrodes</i>	30-50-70 mm	30-50-70 mm