

Il sollevatore Presence per impieghi gravosi è stato progettato per gestire le operazioni di movimentazione di quasi tutti i tipi di paziente. La sua capacità di carico consente di sollevare il paziente dal pavimento e di trasferirlo su letti di diversa altezza. Grazie alla sua notevole capacità di carico e alle numerose opzioni adattabili all'ambiente operativo, il sollevatore Presence è particolarmente flessibile e versatile.



### Opzione “Gambe basse”

La versione “Gambe basse” consente di accedere più agevolmente sotto i letti o altri elementi di arredo relativamente bassi.

**Altezza “Gambe basse”:** 59 mm

**Altezza standard delle gambe:** 120 mm



### Opzioni per le strutture ad azionamento manuale e motorizzato

Sono disponibili strutture ad azionamento manuale o motorizzato che mettono a disposizione dell'operatore un'ampia gamma di sistemi di imbracatura e di agevole riposizionamento.



### Opzione “Bilancia”

Facile da usare grazie ai suoi controlli intuitivi, la bilancia digitale di Classe III ed è ideale per il monitoraggio del peso del paziente. Ma, cosa più importante, non interferisce con l'altezza del sollevamento.



### Regolazione motorizzata delle gambe

La regolazione motorizzata delle gambe della base consente all'operatore di aprire e chiudere le gambe senza doverle piegare, ruotare o applicare una forza eccessiva.



### Opzione “Barella”

Da usare in abbinamento con una struttura di regolazione per barelle a 6 punti e come supporto per barelle di tela per facilitare i trasferimenti orizzontali. Questa opzione prevede, tuttavia, limitazioni della portata di sicurezza.



### Oxford® Smart™ Monitor

- ✓ Monitoraggio dei cicli di sollevamento
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi
- ✓ Promemoria manutenzione
- ✓ Controlli di emergenza

**SWL Portata di sicurezza: 227 kg / 35 st / 500 lbs**

| Specifiche                                  |         |
|---|---------|
| Lunghezza totale massima                    | 1460 mm |
| Lunghezza totale minima                     | 1400 mm |
| Altezza totale massima                      | 2065 mm |
| Altezza totale minima                       | 1460 mm |
| Gambe della base aperte – Larghezza esterna | 1150 mm |
| Gambe della base aperte – Larghezza interna | 1020 mm |
| Gambe della base chiuse – Larghezza esterna | 670 mm  |
| Gambe della base chiuse – Larghezza interna | 550 mm  |

| Pesi                                       |         |
|--|---------|
| Gruppo piantone, base e braccio            | 37,0 kg |
| Alimentatore                               | 3,0 kg  |
| Peso totale                                | 40,0 kg |
| Gruppo della base                          | 20,0 kg |
| Gruppo piantone e braccio (Batteria escl.) | 17,0 kg |

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione