

Ecografo eco-doppler portatile DUS 60

2 connettore sonda - Schermo 12.1"

Cod. **LTD946**

*Installazione e training
presso il cliente
non compresi*

*Questo dispositivo è
in grado di rilevare la sonda
automaticamente*



Facilmente trasportabile



Vista frontale

Il nuovo ecografo portatile LTD946 è efficiente e versatile, comodo da trasportare ovunque e con un design ergonomico. Può essere utilizzato con un'ampia scelta di sonde e offre un'immagine chiara e stabile grazie all'ausilio di potenti tecnologie. Con display LCD TFT 12.1"; angolo di scansione fino a 152°; zoom panoramico a distanza e in tempo reale; blocco immagine; supporto per l'archiviazione dei dati, con flash incorporato e chiavetta USB; memoria immagini incorporata di 504 MB; numerose porte periferiche e batterie al litio opzionali. L'ecografo dispone di avanzate tecniche di misurazione e calcolo, che ne consentono l'utilizzo in numerosi ambiti medici, fra cui chirurgia generale, ostetricia, ginecologia, ortopedia, cardiologia e molti altri.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cod. LDR810 Sonda Convex (2.5/3.5/4.5/H2.5/ H2.7MHz) (non illustrato)	2 fusibili (non illustrato)	Supporto porta sonda (non illustrato)	Supporto porta cavo (non illustrato)	Supporto per gel ultrasuoni (non illustrato)	Gel per ultrasuoni 250 g (non illustrato)
Cavo di alimentazione (EUR standard) (non illustrato)	Cavo per messa a terra (non illustrato)	Flash Disk (Netac, 2G, USB2.0 Protocol) (non illustrato)			

Accessori optional

Cod. LDR811 Sonda LINEARE - 60 mm (6.5/7.5/8.5/ H4.5/H4.7) (non illustrato)	Cod. LDR812 Sonda LINEARE - 40 mm (6.5/7.5/8.5/ H4.5/H4.7) (non illustrato)	Cod. LDR813 Sonda MICRO CONVEX (5.5/6.5/7.5/H4.5/ H4.7) (non illustrato)	Cod. LDR814 Sonda TRANSVAGINALE (5.5/6.5/7.5/H4.5/ H4.7) (non illustrato)	Cod. LDR815 Sonda ENDORETTALE (6.5/7.5/8.5/H4.5/ H4.7) (non illustrato)	Cod. LDR822 Guida ago sonda LDR812 (non illustrato)
Cod. LDR820 Guida ago sonda LDR810 (non illustrato)	Cod. LDR821 Guida ago sonda LDR811 (non illustrato)	Cod. LDR825 Guida ago sonda LDR815 (non illustrato)	Cod. LTR970 Batteria a litio (non illustrato)	Cod. LDR823 Guida ago sonda LDR813 (non illustrato)	Cod. LDR824 Guida ago sonda LDR814 (non illustrato)

Cod. LDR830
Comando a pedale
(non illustrato)

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI		Misurazione in modalità D	Tempo, frequenza cardiaca, velocità, accelerazione, traccia, e IR
RDM	117.31.68	Annotazioni	Nome paziente, età, sesso, tempo, data, nome ospedale, nome medico, commento (inserimento caratteri a schermo pieno)
SPECIFICHE TECNICHE		Indicatore corporeo	130 tipi
Modalità di visualizzazione	B, B+B, 4B, B+M, M e PW	Porta USB	USB 2.0
Scala grigi dell'immagine	256 livelli	DISPLAY	
Ingrandimento immagine	Nell'area Tempo reale: x1.0, x1.44, x1.96, x2.56, x4.0, x5.76, x9.0, x16.0 Blocco (disponibile solo in modalità B): x1.0, x1.78, x4.0, x16.0	Display	TFT-LCD
Memoria	504 MB	Dimensione Diagonale	12.1 pollici
Revisione fotogrammi	256 fotogrammi	Angolo di Visualizzazione	Orizzontale: Θ x Typ.: 80°; Verticale: Θ y Typ.: 80°;
Profondità di campo	Regolabile in tempo reale nelle modalità B, B+B, 4B, B+M, M e PW	Numero di Pixel	1024*768
Coefficiente di correlazione fotogramma	8 livelli di regolazione (0-7), (modalità B, B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa)	Centro di Luminanza del Bianco	Typ.: 450 cd/m2
Conversione immagine	Su/Giù, Sinistra/Destra, rotazione 90°	Rapporto di contrasto	Typ.: 700
Conversione lingua	Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Russo, Polacco, Rumeno, ecc. (Le opzioni di lingua variano a seconda del software installato.)	ALIMENTAZIONE	
Pacchetti software	Addome, ostetrico, piccole parti, ginecologia, ortopedia, cardiologia, urologia, e vascolare	Voltaggio per il funzionamento	100 V-240 V-
Misurazione in modalità B	Distanza, circonferenza, area, volume, rapporto, % stenosi, istogramma e angolo	Frequenza per il funzionamento	50 Hz/60 Hz
Misurazione in modalità M	Distanza, tempo, pendenza, battito (2 cicli)	Corrente elettrica in ingresso	110 VA
		Batteria al litio	Capacità: 6400 mAh Voltaggio: 14.8 VDC Tempo di lavoro medio: 2 h Tempo di ricarica Massimo: 8 h Ciclo di vita: 300 volte
		DIMENSIONI E PESO	
		L: 22 cm	P: 33 cm
		H: 32 cm	7,1 kg