

Januar 2018

Ændringerne er markeret med **fed**

Side 75: *Integrerede persienner*
afsnittet udgår og erstattes af følgende:

Integrerede persienner

Persienner, som er integrerede i energiruder, kræver minimal vedligeholdelse og kan i nogle tilfælde tilgodese arkitektoniske ønsker om 'usynlighed'. **Integrerede persienner kan principielt anvendes i alle størrelser vinduer til manuel eller elektrisk betjening. Persienner, der også skal kunne hejses op, bør normalt ikke være større end 4-8 m², afhængigt af hejsemekanismen.** I forhold til indvendige typer, er den integrerede persienne bedre beskyttet mod ødelæggelse, og i forhold til de udvendige typer kan den integrerede også bruges, når det blæser kraftigt.

Side 98, tabel 19: *Egenskaber for de almindeligste....*

Tabel 19. Egenskaber for de almindeligste regulerbare solafskærmninger.

Afskærmningsfaktor	Afskærmnings-type	Variant	Total g-værdi med energirude, g_{tot}		$T_{V_{tot}}$ %	Dagslys	Regulerbarhed	Udsyn	Blænding	Privathed
			Sommer ¹⁾	Vinter ¹⁾						
■ ■ ■	Integreret persienne, hvid	Lukket	0,08	0,08	≈ 0	☹	😊😊	☹	😊😊😊😊	😊😊😊😊
		45°	0,28	0,30	≈ 35	😊	😊😊	😊	😊😊	😊
		0°	0,55	0,60	≈ 50	😊	😊😊	😊	😊😊	😊

1) Sommer og vinter skal forstås som typiske værdier for et vindue mod syd, her er de beregnede for henholdsvis den 15. juli kl. 10 og den 15. jan. kl. 10.

😊😊😊: Glimrende, 😊😊: Rigtig god, 😊: God

☹: Hjælper kun i nogle tilfælde, giver fx ikke privathed, når det er mørkt udenfor

☹: Hjælper ikke