IMPACTA

Acoustical Floor Underlayments



Approximate Product Coverage* / Couverture approximative du produit* / Cobertura aproximada del producto*

Flooring Type Type de revêtement de sol Tipo de piso	Typical Trowel Truelle type Llana típica	Coverage Couverture Cobertura
Impacta-ProBase underlayment Sous-finition Impacta-ProBase Contrapiso Impacta-ProBase 5/64" (2 mm), 1/8" (3 mm), 3/16" (5 mm)	1/16" x 1/16" x 1/16" (1,5 x 1,5 x 1,5 mm) square notch / encoches carrées / De dientes cuadrados	125 – 185 sq. ft. / U.S. gal. (3,06 – 4,53 m^2 / L)
Impacta-ProBase underlayment Sous-finition Impacta-ProBase Contrapiso Impacta-ProBase 1/4" (6 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12 mm)	1/8" x 1/8" x 1/8" (3 x 3 x 3 mm) square notch / encoches carrées / De dientes cuadrados	70 – 80 sq. ft. / U.S. gal. (1,71 – 1,96 m^2 / L)
Wood flooring < 1/2" (12 mm) thick Revêtement de bois de < 12 mm (1/2") d'épaisseur Pisos de madera < 12 mm (1/2") de espesor	3/16" x 5/32" (4,5 x 4 mm) V-notch / encoches en V / Dientes en "V"	45 – 55 sq. ft. / U.S. gal. (1,10 – 1,35 m^2 / L)
Wood flooring 1/2" (12 mm) to 5/8" (16 mm) Revêtement de bois de 12 mm à 16 mm (1/2" à 5/8") d'épaisseur Pisos de madera de 12 mm (1/2") a 16 mm (5/8")	1/8" x 1/4" x 1/4" (3 x 6 x 6 mm) square notch / encoches carrées / De dientes cuadrados	40 – 50 sq. ft. / U.S. gal. (0,98 – 1,22 m^2 / L)
Wood flooring 3/4" (19 mm) thick Revêtement de bois de 19 mm (3/4") d'épaisseur Pisos de madera de 19 mm (3/4") de espesor	1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm) square notch / encoches carrées / De dientes cuadrados	30 – 40 sq. ft. / U.S. gal. (0,73 – 0,98 m^2 / L)

** Trowel dimensions are depth/width/space. Coverages shown are for estimating purposes only.*

** Dimensions de la truelle selon profondeur/largeur/espacement. La couverture indiquée n'est fournie qu'à des fins d'estimation.*

** Las dimensiones de la llana corresponden a profundidad/ancho/espacio. Los consumos que se muestran son para estimados únicamente.*