

Trykvent ventil

100 % komposit med "dropdown" funktion





Trykvent

Ventil i 100 % komposit med "dropdown" funktion

Til anvendelse i vinduer og døre

Trykvent er en diskret nedsænket ventil, der passer i en 16mm udfræsning med ovale ender.

Trykvent er specifikt designet til vinduer af høj kvalitet og er ideel til både nybyggeri og renovering af bygninger. Trykvent er fantastisk lufttæt i lukket position, og i åben position giver den mere ventilation end de fleste andre lignende ventiler på markedet, hvilket gør den ideel som baggrundsventilation. I overensstemmelse med

Bygningsreglementet i England og Wales kan Trykvent give en godkendt luftgennemstrømning (EA), når den, som ifølge reglerne, monteres med en udvendig vandnæse.

I overensstemmelse med det danske bygningsreglement og DS447:2013, opnår Trykvent også et fantastisk stort frit åbningsareal.



Egenskaber og fordele

- 100 % komposit.
- Ensfarvet mat materiale.
- Høj lufttæthed i lukket position med gummiforsegling mellem T-baren og kanal.
- Hul/luftisoleret i den bevægelige T-bar.
- Alt i termisk isoleret materiale med gasinjiceret formstøbt T-bar.
- Unik åbning med automatisk "drop-down".
- Luftens bevægelse kan retningsbestemmes og ændres ved at vende ventilen.
- Fjernes/vendes nemt uden at produktet beskadiges.
- Der kan komme meget luft igennem, fordi T-baren bevæger sig væk fra åbningen.
- Fungerer efter princippet 'tryk for at åbne og lukke'.
- Høj kvalitet med solid betjeningsmekanisme.
- Diskret lavprofil design.
- Høj luftgennemstrømning "EA" på 3822mm². med SF vandnæse.
- Stort frit åbningsareal på 4800 mm².
- Lagerføres i hvid, grå og brun, men kan produceres i specielle farver.
- Der er 2 størrelser.
- Den kan godkendes til det engelske marked.

Detaljer

Produkt	Produkt-kode	(L) længde	(B) bredde	(P) Projektion Lukket-åben	EA (mm ²)	Frit areal (mm ²)	Detaljer vedrørende spalte
Trykvent 389	TA7701	389	24	6.2-19	3822	4800	151 10 151 16*
SF 418 Canopy	TA5005	418	24	27		5423	
Trykvent 283	TA7702	283	27	6.2-19	2600	3616	226 16*
SF 305 Canopy	XX3474	305	24	27		3602	

*Spalten bør også omfatte en 386 x 23 x 22 forsænkning til ventilatoren

* Spalten bør også omfatte en 280 x 23 x 22 forsænkning til ventilatoren

Fremstillet af

Glasfyldt PBT & POM

Standarder

Testet i overensstemmelse med
BS EN 13141-2:2004 (luftgennemstrømning,
luftlækage og vejrbestandighed)

Ydelse

(Detaljerede testdetaljer kan rekvireres)

Tilsvarende areal – se ovenfor. Frit areal - se ovenfor

Luftlækage – 0,40m³/nr @ 50 Pascal

Vandafvisningsevne - ingen data tilgængelige

Overflademateriale

Suffix produktkode med:

-392 (hvid), -315 (brun), -464 (grå) matcher RAL9006

Kontakt din konsulent eller vores callcenter for at høre mere.

Norge

Steen Vestby Jørgensen

Eksportsjef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Helge Olav Nyhus

Landesjef Norge
Email: hon@carl-ras.dk
Mob: + 47 913 89 810

Sverige

Steen Vestby Jørgensen

Eksportchef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Kjell Svensson

Försäljningschef Sverige
Email: kjsv@carl-ras.dk
Mob: +46 70 254 6004

Polska

Steen Vestby Jørgensen

Szef eksportu
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Waldemar Pedersen

Szef Krajowy
Email: wpe@carl-ras.dk
Mob: +48 884 900 850

Callcenter +45 9610 6840 creb@carl-ras.dk

Danmark

Henning Højgård Kristensen

Salgschef
Email: hhk@carl-ras.dk
Mob: + 45 2027 9747

Allan Nielsen

Key Account Manager
Email: ani@carl-ras.dk
Mob: + 45 2423 3311

Per Nicolaisen

Konsulent
Email: pni@carl-ras.dk
Mob: + 45 2469 5406

Per Gustavussen

Konsulent
Email: pbg@carl-ras.dk
Mob: +45 2810 2016

