

DECK+FENCE

DECK+FENCE



TIMBER
PRO
PREMIUM WOOD FINISHES



TIMBER
PRO
PREMIUM WOOD FINISHES

FEATURES:

- **EXCELLENT PENETRATION:** DECK+FENCE allows for deep penetration into the wood surface.
- **EXCELLENT UV PROTECTION:** Unique UV absorbers and enhanced micronized pigments protect the wood from the sun's UV rays.
- **LOW VOC. FORMULA:** DECK+FENCE is not harmful to the environment.
- **SUITABLE FOR UNSEASONED WOOD:** The unique formula allows for use on wood with higher moisture content (21% or less).
- **BREATHABLE FINISH:** DECK+FENCE breathability reduces moisture build-up in wood and stabilizes wood to reduce warping and checking.
- **EASY TO APPLY:** DECK+FENCE can easily be applied by brush or sprayed and back brushed.
- **EASY TO MAINTAIN:** The unique formula does not peel, flake or blister; no sanding is required prior to the maintenance coat. Simply wash the surface, let dry and apply a single application of DECK+FENCE to keep the wood surface protected and beautiful.
- **EASY CLEAN UP:** Soap and water clean up.

DECK+FENCE

Protects + Beautifies:

- **WOOD DECKS**
- **FENCES**

Timber Pro DECK+FENCE is a unique waterborne natural-oil resin formula designed to stand up to the harshest environments.

Timber Pro DECK+FENCE uses a unique combination of sunscreens and pigments that protects the wood surface from the sun's UV rays. DECK+FENCE provides a durable breathable finish to beautify and protect your deck from day-to-day use and wear, as well as from the elements.



timberprocoatings.ca



DEALER STAMP



DECK+FENCE

Protects + Beautifies

Where to Use

Timber Pro DECK+FENCE can be used on all new and reconditioned wood exterior and interior surfaces. DECK+FENCE can be used on wood species such as cedar, fir, pine, cypress, redwood, spruce exterior-grade plywood and pressure-treated wood. DECK+FENCE can be used for:

- Decks
- Pergolas
- Hand Rails
- Furniture
- Fences
- Thermally Modified Wood

RESTRICTIONS

- Always read and follow the “Directions for Use” instructions printed on the product container/brochure
- Do not apply in direct sunlight or in temperatures below 10C (50F) and above 25C (80F).
- Do not apply on surfaces hot to the touch
- Do not thin the product
- Do not apply over previously coated surfaces

Application

- Do a colour test before proceeding with the entire job.
- Check the moisture content of wood. Apply coating when surface moisture content is less than 21 %.
- Sand milled/smooth wood surface with either a Random Orbital Sander or Plate Sander. Use 40 - 60 grit sand paper to remove mill glaze and level the surface. Sweep or blow away sanding dust prior to application of stain.
- Stir the material thoroughly before and occasionally during use.
- Application is best with a quality nylon/polyester brush or with an airless sprayer and back brushed immediately after.
- Apply two coats of colour; it is extremely important to allow each coat to dry before proceeding with the next coat.
- Decks and fences may be pre-coated with one or two coats of DECK+FENCE before installation. Back priming is recommended.
- Generously coat the surface and all exposed end grain. Apply as liberally as possible without runs. Do not try to stretch coverage. Apply in the direction of the grain. On rough-sawn surfaces, thoroughly saturate and back brush to soak as much product as possible into the wood. If spraying, spray until the product runs slightly and then immediately back brush. Avoid lap marks by starting at one end of a given surface and while maintaining a wet edge, follow through to the opposite end of the surface area. It is extremely important to allow each coat to dry before proceeding with the next coat.

Clean Up

Wash with soap/mild detergent and water.

Coverage

Smooth wood: 250-300 square feet per gallon.

Rough wood: 150-200 square feet per gallon.

Hardwoods: 300-350 square feet per gallon.

Note: Coverage will vary with the porosity of the wood.

THE COMPLETE LINE OF TIMBER PRO PRODUCTS

Log+Siding
XP Yard Interior
Stain Formula

Deck+Fence
EZ PRO
Clean+Brite

Ultra
Timber Seal
Strip+Brite

4 IN 1
Crystal Urethane
Roof Treatment
Base Coat



DIRECTIONS FOR USE

DECK+FENCE

Surface Preparation

Proper surface preparation is the key to maximum performance. The appearance and durability of Deck + Fence can be impaired by an unsound or poorly prepared surface. In order to be effective, this finish must be able to penetrate. It is very important that the surface be clean of all dirt, mildew, loose wood fibers and other foreign matter. Surfaces must be structurally sound. Previously finished or weathered wood surfaces must be either sanded (use 40 to 60 grit paper), chemically stripped with Timber Pro Strip & Brite, media blasted or power washed to restore the surface to new wood condition. New wood that appears shiny should be sanded (use 40 to 60 grit paper), or sand blasted to remove mill glaze. New rough-cut lumber should be power washed or media blasted to ensure a clean surface prior to stain application. New logs should be power washed, media blasted or sanded (use 40 to 80 grit paper) to ensure surface is clean and will allow stain to penetrate properly.

Precautions

Do not apply if rain or freezing temperature is likely to occur. Apply to a cool surface and when temperature is between 10C to 25C. Avoid application in direct sunlight. Protect product from freezing. Do not thin product.

Stirring

Stir the product well before commencing and occasionally during use. If the product requires more than one batch, blend them together. Before commencing the entire job, always test for appearance and color in an inconspicuous spot.

To avoid non-uniform appearance

On vertical siding/fence start at the bottom with several boards and continue all the way to the top. On horizontal siding/fence start at lowest run edge and follow through to a logical break, such as a corner, gate or post. For decks and docks, apply product liberally in the direction boards are installed. Back brush excessive Deck + fence to avoid leaving pooled or puddled material on surface. Siding/fence, deck and dock boards can be prefinished prior to installation. Prefinished boards should be saturated on all 6 sides and material allowed to dry between re-coats prior to installation.

Method of application

Apply by nylon polyester brush, spray or paint pad. Apply a generous coat and smooth out any runs, drips or puddles. When spraying, always back brush immediately after each section to assure proper penetration.

Number of Coats

Timber Pro Deck & Fence Formula is a 2-coat system. (2 pigmented coats) Allow 16 hours dry time between coats and at least 16 hours prior to heavy foot traffic. For lower lying decks or docks subject to heavy moisture exposure 1 coat is recommended.

Coverage Per Coat

Smooth wood coverage is approximately 6.1-7.4 m² per liter (250-300 sq ft/gallon). Rough wood coverage is approximately 3.1-3.5 m² per liter (125-150 sq ft/gallon). Coverage will vary depending on an age or surface porosity.

Maintenance

Due to the high wear and constant exposure of decks to the elements, an annual inspection is recommended. Maintenance coats of Deck + Fence could be required every 12-24 months on horizontal deck surfaces. Do not allow snow to accumulate on decks for any long length of time. In the case of fences: a maintenance coat of the Deck + Fence is recommended every 2-3 years or on south and west side and 3-4 years on north and east side. Depending on the amount of exposure, more frequent application may be necessary. Maintenance coat can be either pigmented or Clear Deck + Fence Formula. Prior to applying maintenance coat, wash surface with Timber Pro Clean + Brite, rinse well with clear water. Allow 24 hours of dry time before applying maintenance coat.

Clean Up

Clean Up: Clean brushes and equipment with soap and water.

**THE COMPLETE LINE
OF TIMBER PRO
PRODUCTS**

Warranty

When applied to new wood according to the label directions. If this Timber Pro product is proved to be defective after purchase Timber Pro Coatings Ltd. will furnish any necessary additional product free of charge or will refund the purchase price at the company's option. This warranty does not include labor or coat of labor. For the application of the product, this warranty gives you specific legal rights. And you may also have other rights that vary from country to country.

www.TimberProCoatings.ca



TIMBER
PRO
PREMIUM WOOD FINISHES



TIMBER
PRO
PREMIUM WOOD FINISHES

CARACTÉRISTIQUES:

- **EXCELLENTE INFILTRATION :** DECK+FENCE permet une infiltration profonde sur la surface du bois.
- **EXCELLENTE PROTECTION UV :** Formulé d'absorbants UV uniques et des pigments micronisés améliorés qui protègent le bois des rayons ultraviolets du soleil.
- **FORMULE RÉDUITE EN C.O.V :** DECK+FENCE n'est pas nocif pour l'environnement.
- **ADAPTÉ POUR LE BOIS NON SÉCHÉ :** La formule unique permet l'utilisation sur le bois plus humide (jusqu'à 21%).
- **FINITION RESPIRANTE :** La respirabilité de DECK+FENCE réduit l'accumulation de l'humidité dans le bois et stabilise le bois afin de réduire le gauchissement et les fentes.
- **APPLICATION FACILE :** Deck + Fence s'applique facilement à l'aide d'un pinceau, ou pulvérisé et brossé.
- **FACILE D'ENTRETIEN:** Cette formule unique ne pèle pas, ne s'écaille pas et ne fait pas de cloque; aucun sablage est nécessaire avant la couche d'entretien. Simplement laver la surface, laisser sécher et appliquer une seule couche de Deck + Fence pour garder la surface du bois protégée et de toute beauté.
- **NETTOYAGE FACILE :** Nettoyer avec de l'eau et du savon.

DECK+FENCE

Protège + Embellit :

- **TERRASSES EN BOIS**
- **CLÔTURES**

La formule unique Deck + Fence de Timber Pro est une formule de résine d'huile naturelle à base d'eau conçue pour résister aux environnements les plus difficiles.

La Formule Deck + Fence de Timber Pro utilise une combinaison unique d'écrans solaires et pigments qui protègent la surface du bois des rayons ultraviolets du soleil. Deck + Fence fournit une finition durable et respirante afin d'embellir et protéger votre terrasse de l'utilisation quotidienne et l'usure, ainsi que des éléments.



timberprocoatings.ca



DEALER STAMP



DECK+FENCE

Protège + Embellit

Où utilise

DECK+FENCE de Timber Pro peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures et intérieures en bois neuf et reconditionné. DECK+FENCE peut être utilisé sur les essences de bois telles que le cèdre, sapin, pin, cyprès, séquoia, épinettes, contre-plaqué extérieur et le bois traité. DECK+FENCE peut être utilisé pour :

- Terrasses en Bois
- Clôtures

RESTRICTIONS

- Toujours utiliser une couche de couleur avant la couche transparente.
- Toujours lire et suivre les instructions du *Mode d'Emploi* imprimés sur le contenant du produit/dépliant.
- Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil ou à des températures inférieures à 10C (50F) et supérieure à 25C (80F).
- Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes au toucher.
- Ne pas diluer le produit
- Ne pas appliquer sur des surfaces préalablement enduites.

Application

- Faire un essai de couleur avant de procéder avec le projet complet.
- Appliquez deux couches de couleur; il est très important de laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante.
- Vérifier le taux d'humidité dans le bois. Appliquer le revêtement lorsque l'humidité de la surface est inférieure à 21%.
- Remuer le produit avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
- La meilleure application est obtenu avec une brosse en nylon/polyester de qualité ou avec un pulvérisateur sans air et immédiatement bien étendu à l'aide d'un pinceau.
- Les terrasses et clôtures peuvent être préenduits avec une ou deux couches de DECK+FENCE avant l'installation. Il est recommandé d'apprêter la surface à l'aide d'un pinceau.
- Enduire généreusement la surface et toutes les extrémités exposées du bois. Appliquez aussi généreusement que possible sans laisser de coulisses. Ne pas étendre la couche trop mince. Appliquez dans le sens du grain. Sur les surfaces brutes, sciées, bien saturer et étendre à l'aide d'un pinceau afin que le bois absorbe le plus du produit possible. Si vous pulvérisez, pulvérisez jusqu'à ce que le produit coule légèrement et ensuite étendre à l'aide d'un pinceau. Évitez les démarcations tout en commençant d'un côté de la surface et laissant un bord humide et continuez jusqu'à l'autre extrémité de la surface. Il est très important de laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante.

Nettoyage

Laver avec du savon/détergent doux et de l'eau

Rendement

Bois lisse: 250-300 pieds carré par gallon.

Bois brut: 150-200 pieds carré par gallon.

Bois durs: 300-350 pieds carré par gallon.

Note: Le rendement variera avec la porosité du bois.

**La gamme complète
de produits
Timber Pro.**

Log+Siding
XP Yard Interior
Stain Formula

Deck+Fence
EZ PRO
Clean+Brite

Ultra
Timber Seal
Strip+Brite

4 IN 1
Crystal Urethane
Roof Treatment
Base Coat



MODE D'EMPLOI DECK+FENCE

Préparation de la surface

Préparation de la surface : Une bonne préparation est la clé d'une parfaite réussite. L'apparence et la durabilité du produit peuvent être altérées par une surface en mauvais état ou mal préparée. Pour être efficace, le fini doit pouvoir pénétrer. Il est très important que les surfaces soient exemptes de toute saleté de moisissure, fibre de bois décollée ou autres corps étranger. Les surfaces doivent être en bon état. Toute surface de bois déjà scellée ou endommagée par les intempéries doit être poncée ou décapée chimiquement avec le produit Timber Pro Strip & Brite. Le bois neuf d'aspect luisant de l'usine doit être poncé avec un abrasif de 60 à 80 grains. Dans le cas de bois traité sous pression, il doit être exposé pendant 6 mois aux intempéries avant d'être préparé pour la finition.

Précautions à observer

Ne pas appliquer le produit si la pluie ou le point de congélation sont imminents. Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil ni sur des surfaces brûlantes. Ne pas appliquer au-dessus de 25 °C (80 °F). Ne pas diluer le produit. Protéger contre le gel.

Mélange

Bien remuer le produit avant de commencer l'application et remuer de temps en temps au cours de l'utilisation. Si le produit exige plus d'un contenant, bien les mélanger ensemble. Avant de commencer, vérifier l'apparence et la couleur du produit sur un endroit non visible. Pour assurer une apparence uniforme et éviter des marques de recouvrement, commencer à un bout et continuer jusqu'à un endroit logique comme l'extrémité d'une planche.

Méthode d'application

Appliquer avec un pinceau de soies en polyester, un pulvérisateur ou un tampon pour peinture. Appliquer une couche épaisse en faisant disparaître toute trace de rayure, gouttelette ou flaque. Si un pulvérisateur est utilisé, toujours passer le pinceau immédiatement après chaque section effectuée pour assurer une bonne pénétration.

Nombre de couches

Appliquer 2 couches de Timber Pro Formule pour patio et clôture. Attendre 16 heures pour le séchage entre les couches et au moins 16 heures avant toute circulation intense sur le fini. Pour les patios situés près du sol ou exposés à une grande humidité, il est recommandé d'appliquer une seule couche.

Pouvoir couvrant

Le pouvoir couvrant du produit sur le bois lisse est d'environ 6.1-7.4 m² par litre (250-300 pi² par gallon). Le pouvoir couvrant sur le bois rude est d'environ 3.1-3.5 m² par litre (125-150 pi² par gallon). Le pouvoir couvrant varie selon l'âge ou la porosité de la surface.

Entretien

Si le patio subit une circulation intense et une exposition constante aux intempéries, répéter l'application plus souvent. Vérifier chaque année l'état du fini et appliquer le produit Timber Pro Formule pour patio et clôture tous les 12 à 18 mois. Ne pas laisser la neige s'accumuler sur le patio pendant une longue période. Pour les clôtures, un entretien tous les 2 à 3 ans avec la formule patio et clôture est recommandé sur les surfaces exposées au sud et à l'ouest et tous les 3 à 4 ans sur les surfaces exposées au nord et à l'est. Selon la superficie de bois exposée, une application plus fréquente peut être nécessaire.

Nettoyage

Nettoyer les pinceaux et l'équipement avec de l'eau savonneuse.

La gamme complète de produits Timber Pro.

Garantie

La garantie concerne l'application sur du bois neuf, selon le mode d'emploi. Si le produit Timber Pro qui s'avérerait défectueux après l'achat, Timber Pro Coatings Ltée fournira tout produit supplémentaire nécessaire sans aucuns frais, ou remboursera le prix d'achat, à sa discrétion. La main-d'oeuvre ou le coût de la main-d'oeuvre pour l'application du produit n'est pas inclus. La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques; vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les états ou les pays.