

Fiche technique

GrandMA3

Console grandMA3 light



Interface de pilotage :	Midi, Timecode, Contacts secs, Boutons, Faders, OSC, DMX512, Art-NET, sACN, ServeurWEB
Connectiques :	• 6 XLR5F DMX Out • 1 XLR5M DMX In • 3 etherCON RJ45 • 2 sorties video DisplayPort 1.2 • 3 USB 2.0 (Type A) • 3 USB 3.0 (Type A) • 1 XLR3F LTC In (TimeCode) • 1 XLR3F Audio • 1 DIN5 MIDI In • 1 DIN5 MIDI Out • 1 D-SUB DE9F GPI (Contacts Secs) • 2 S/PDIF In et Out • 2 XLR4F pour flexibles d'eclairage a LED • 1 powerCON TRUE1
Protocole(s) de contrôle :	DMX512, RDM, ArtNET, sACN, MAnet2, MAnet3, Réseau Ethernet
Alimentation :	• 100-240 V, 50-60 Hz • UPS avec batterie integree (autonomie de 20 min)
Consommation :	• 300 VA max
Indice de protection :	IP20
Dimensions :	• Ecrans replies et tiroir ferme : L 854 x l 539 x H 181 mm • Deplie pour utilisation : L 854 x l 584 x H 409 mm • Deplie au maximum et tiroir ouvert : L 854 x l 871 x H 255 mm
Poids :	33,00 kg

Caractéristiques :

Mode

- grandMA3 et grandMA2 nativement

Puissance de calcul

- 16 384 paramètres avec le software grandMA3, soit l'équivalent de 32

univers DMX pleins

- 4 096 paramètres avec le software grandMA2
- 6 sorties et 1 entrée DMX physiques configurables

Interface utilisateur

- 2 écrans 15,5» 16/9 multi-touch orientables
- 2 écrans 15» 16/3 multi-touch Letterbox
- 2 écrans 7» 16/10 multi-touch
- Clavier 79 touches intégré
- Tiroir avec port USB 3.0
- Batterie avec onduleur pour parer aux coupures électriques

Ergonomie

- Jusqu'à 61 exécuteurs d'envoi directement accessibles par page active
- 63 boutons de restitutions
- 15 faders motorisés 60 mm retro-colores RGB
- 1 Double fader général motorisé 100 mm retro-colore RGB
- 41 boutons rotatifs de contrôle retro-colores RGB
- 5 encodeurs retro-colores RGB
- 16 touches X-Key personnalisables
- 1 roue d'intensité
- 67 touches de programmation
- Ajout possible de 2 extensions fader grandMA3
- 2 flexibles d'éclairage à LED col de cygne

Reseau

- 3 cartes réseau 1 Gbits
- Protocoles intégrés de conversion ArtNet, sACN, MAnet3 et MAnet2 (en mode 2)
- Compatible Midi et OSC

Accessoires inclus

- 1 housse de protection (4011383)
- 2 flexibles d'éclairage à LED col de cygne avec étui de protection souple (4011080)
- 1 plaque magnétique de notation 15 faders (4011386)
- 1 câble alimentation powerCON TRUE1 2 m

Un événement à venir?

Vous avez un projet ou préparez un événement. Nous vous accompagnons techniquement dans sa conception jusqu'à sa réalisation.



**680 Avenue Roland Garros
BP 327 - 78533 BUC CEDEX**



+33 (0)1 39 07 20 00



www.vls.fr

