



MILA CONDOS

Inventario de Acabados

Muros de block de concreto de 15x20x40 cm. Acabado aplanado fino, sellados y terminados con chukum en interiores y pasillos.

Baños acabados en chukum y concreto aparente.

Pisos de mármol travertino prepulido, de 2 cms de espesor, 30 cm de ancho por largo libre, color crema marfil, acabado pulido.

Rooftop muros con aplanados en pasta fina chukum, piedra en muro de circulación. Pisos de concreto pulido.

Alberca: el acabado será en Pebblestone como primera opción.

Sótano con acabados en concreto pulido.

Baños con piso de Porcelanato de primera y zoclos del mismo material. Incluye cancelería de cristal templado de 9 mm.

Techos interiores incluyen falso plafón de tablarroca. Exteriores tipo Durock con acabado en pintura y pasta fina.

Pergolado circular en el Rooftop, a manera de techumbre con base en elementos de herrería, cubierta.

Closet sin fondo, diseño de Infinity con jaladera en canto de puertas y espejo de 4 mm en interior de 1 puerta con led de cortesía.

Puertas interiores de pino enchapado, madera natural con color y sellador.

Cocina integral Mueble de cocina de MDF de 18mm acabado madera natural sin fondo, con refuerzos en esquineras. Cubierta de granito negro leather u opción de granito claro, zoclo de 5 cm y frente/ nariz.

Mueble desayunador y mueble de T.V. con escritorio de melamina con 18 mm y refuerzo en tramos horizontales.

Grifería y accesorios Espejo de 6 mm con borde de madera. Grifo monomano encima de mueble de madera con cubierta y zoclo de crema marfil.

Aire acondicionado de 1 tonelada por habitación.

Ventiladores de techo 1 por espacio (2 para LOFT / 3 para Lock-Off)

Apagadores y contactos, color blanco, modelo Decora MCA. Leviton o similar. Contactos tipo: monofásico dúplex, acabado en color blanco MCA. Leviton 5325-W.

Luminarias Lampara Downlight LED TECNOLITE empotrable 9 w, luz suave cálido, no atenuable. Tira LED con 60 leds por m, blanco cálido 14.4 watts por m.

Fachada con barandales de cristal templado de 9 mm perfil en base fijado a piso con barandal de acero inoxidable y/o aluminio en terrazas fijados a losas y muros. Cancelería diseñada para resistir huracanes.

Celosía de acabado similar a madera fijado de losa a losa con refuerzo de PTR con previsiones para iluminación.

Jardineras incluidas en los interiores y exteriores del inmueble.