YUTONG: V6 FURGONETA A DIESEL DE CARGA 🔚



VERSIONES	V5	V6
MOTOR	V5	V6
MODELO	DONGFENG M9T	
TIPO	DIESEL - TURBO INTERCOOLER	
POTENCIA (HP/RPM)	160/3500	
TORQUE MÁXIMO (NM/RPM)	400/1500-2500	
SISTEMA DE INYECCIÓN	COMMON RAIL DE ALTA PRESICIÓN	
CILINDRAJE	2298	
EMISIONES	EURO III	

TRANSMISIÓN	V5	V6
TIPO	MANUAL 6	+ REVERSA
TRACCIÓN	4x2 (PO	STERIOR)

FRENOS, SUSPENSIÓN Y LLANTAS	V5	V6
FRENOS	DISCO DELANTEROS Y POSTERIORES	
SUSPENSIÓN DELANTERA	PSEUDO MCPHERSON CON MUELLES HELICOIDALES AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS Y BARRA ESTABILIZADORA	
SUSPENSIÓN POSTERIOR	DE BALLESTA SEMIELÍPTICAS AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS	
RUEDAS	215/75 R16	195/75 R 16

SEGURIDAD	V5	V6
AIRBAGS	PASAJERO Y CONDUCTOR	
SENSOR DE RETRO	0	•
CÁMARA DE RETRO	0	•
BLOQUEO CENTRAL	•	•
SISTEMAS ELETRÓNICOS	ESP; ABS Y ASR	

VERSIONES	V5	V6
EQUIPAMIENTO	V5	V6
CALEFACCIÓN	•	•
AIRE ACONDICIONADO	•	•
VIDRIOS ELÉCTRICOS	•	•
RADIO	•	•
PANTALLA 12,3"	0	•
BLOQUEO AUTOMÁTICO	•	•
MANDOS AL VOLANTE	•	•
ESPEJOS ELÉCTRICOS	•	•
LLAVE INTELIGENTE	•	•
DIMENSIONES Y PESOS	V5	V6
DIMENSIONES Y PESOS CAPACIDAD DE PASAJEROS		V6
CAPACIDAD DE PASAJEROS	2550	3
CAPACIDAD DE PASAJEROS ALTO (MM)	2550	2650
CAPACIDAD DE PASAJEROS ALTO (MM) ANCHO (MM)	2550 20	2650 90
CAPACIDAD DE PASAJEROS ALTO (MM) ANCHO (MM) LARGO (MM)	2550 20 5490	2650 90 5990
CAPACIDAD DE PASAJEROS ALTO (MM) ANCHO (MM) LARGO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2550 20 5490 3350	2650 90 5990 3850
CAPACIDAD DE PASAJEROS ALTO (MM) ANCHO (MM) LARGO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) PESO BRUTO VEHÍCULO (KG)	2550 20 5490 3350 4100	2650 90 5990 3850 4495
CAPACIDAD DE PASAJEROS ALTO (MM) ANCHO (MM) LARGO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) PESO BRUTO VEHÍCULO (KG) PESO EN VACIO (KG)	2550 20 5490 3350 4100 2400	2650 90 5990 3850 4495 2640











