

SERIE 4W



4090 W // 4100 W



**DEUTZ
FAHR**

DATOS TÉCNICOS		SERIE 4W	
		4090 W	4100 W
MOTOR			
Fabricante			Yuchai
Modelo		YC4DK100-T302	YC4DK110-T301
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³		4/3621
Turbo Intercooler			●
Refrigeración por líquido			●
Potencia nominal	kW/CV	66,2/90	81/110
Régimen nominal	rpm		2200
Par máximo	Nm		420
Inyección Common Rail			●
Silenciador bajo capó			●
Escape en montante de cabina			●
Capacidad del depósito de combustible	litros		85
CAMBIO MECÁNICO			
Cambio sincronizado			●
Número de velocidades con divisor			16+8
Número de velocidades			12+12
Velocidad mínima con divisor	km/h		1,04
Velocidad máxima	km/h		32
TDF TRASERA			
TDF independiente			●
TDF de accionamiento mecánico			●
TDF 540/1000			●
TDF 540/540ECO			○
TDF 540ECO/1000			○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO			
Junta estanca			●
Eje delantero para arrozal			●
4RM de accionamiento mecánico			●
Bloqueo de diferenciales de accionamiento mecánico			●
Reducción final epicicloidal trasera			●
Eje trasero regulable			○
FRENOS Y DIRECCIÓN			
Frenos de disco en baño de aceite			●
Dirección hidrostática			●
Bomba de la dirección independiente			●
ELEVADOR TRASERO			
Elevador trasero con accionamiento mecánico			●
Sensibilidad del tercer punto			●
Elevador trasero con cilindros de doble efecto			○
Máxima capacidad elevador trasero - estándar	kg		2900
Máxima capacidad elevador trasero - cilindros de doble efecto	kg		3700
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba hidráulica	l/min		55
Mando mecánico de los distribuidores			●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º vias		4/6
PUESTO DE CONDUCCIÓN			
Palancas de control laterales			●
Plataforma sobre Silent-Block			●
ROPS			●
Cubierta			○
Cabina montada sobre Silent-Block con A/A			○
Asiento con suspensión mecánica			●
Salpicadero analógico			●
DIMENSIONES Y PESOS			
Neumáticos traseros estándar - diseño para arrozal			16.9 R30
Longitud	mm		4110
Ancho	mm		2010
Batalla	mm		2130
Despeje	mm		500
Peso mín.	kg		3300

● = estándar ○ = opcional - = no disponible