

Specifications TL-30 clipped

clambrace

ND/DN	015	020	025	032	040	050	065	080	100	125	150	200
INCH	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
D	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1
L	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120
H1	170-220	170-220	170-220	170-220	170-220	170-220	170-220	170-220	170-220	170-220	170-220	170-220
H2	181-231	184-234	187-237	192-242	195-245	201-251	209-259	215-265	228-278	240-290	255-305	280-330
G/P (kg)	9,3	9,4	9,4	9,5	9,5	10,5	10,6	10,8	12,6	13,0	14,0	15,1
Fx	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4	1,6	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Fy	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,4	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2
Fz	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,8	3,2	4,4	4,4	4,4	4,4

