

# Specifications TL-20 clipped

clambrace

ND/DN	015	020	025	032	040	050	065	080	100	125	150	200
INCH	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
D	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1
L	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120	120
H1	120-170	120-170	120-170	120-170	120-170	120-170	120-170	96-120	120-170	120-170	120-170	120-170
H2	131-181	134-184	137-187	142-192	145-195	151-201	159-209	165-215	178-228	190-240	205-255	230-280
G/P (kg)	6,9	7,0	7,0	7,1	7,1	8,2	8,3	8,5	10,3	10,7	11,7	12,8
Fx	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4	1,6	1,8	2,2	2,7	2,7	2,7
Fy	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4	1,6	1,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Fz	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,8	3,2	3,6	5,4	5,4	5,4	5,4

