

Specifications TL-10 clipped

clambrace

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ND/DN | 015 | 020 | 025 | 032 | 040 | 050 | 065 | 080 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| D | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 |
| L | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| B | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| H1 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 96-120 |
| H2 | 107-131 | 110-134 | 113-137 | 118-142 | 121-145 | 127-151 | 135-159 | 141-165 | 154-178 | 166-190 | 181-205 | 206-230 |
| G/P (kg) | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 9,1 | 9,5 | 10,5 | 11,6 |
| Fx | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 5,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Fy | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Fz | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

