



H5.0-7.0UT6 SERIE



CARRELLI ELEVATORI DIESEL E GPL
GUIDA TECNICA DEL PRODOTTO



WWW.HYSTER.COM



SPECIFICHE DEI CARRELLI DIESEL H5.0-6.OUT6

INFORMAZIONI GENERALI	1.1	Costruttore			HYSTER			
	1.2	Designazione modello			H5.0UT6		H6.0UT6	
	1.2.1	Conformità CE / Norma sulle emissioni			Stage IIIA	Stage V	Stage IIIA	Stage V
	1.3	Alimentazione: batteria, diesel, GPL, corrente elettrica			Diesel			
	1.4	Guida: manuale, accompagnata, in piedi, seduta, commissionatore			Seduta			
	1.5	Portata	Q	kg	5000		6000	
	1.6	Distanza del baricentro	c	mm	600			
	1.8	Distanza del carico	x	mm	590			
	1.9	Interasse	y	mm	2300			
PESO	2.1	Peso a vuoto		kg	8360		9010	
	2.2	Carico sull'assale, con carico anteriore/posteriore		kg	12090 / 1270		13450 / 1560	
	2.3	Carico sull'assale senza carico, ant./post.		kg	3840 / 4520		4380 / 4630	
RUOTE	3.1	Gommatura: P = pneumatica, V = cushion, SE = superelastica			SE			
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore			8.25-15NHS			
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore			8.25-15NHS			
	3.5	Numero ruote, ant./post. (X = motrici)			4 x 2			
DIMENSIONI	3.6	Carreggiata, anteriore	b10	mm	1489			
	3.7	Carreggiata, posteriore	b11	mm	1700			
	4.1	Inclinazione montante, avanti α / indietro β	α / β	(°)	10/12			
	4.2	Altezza con montante abbassato	h1	mm	2500			
	4.3	Sollevamento libero	h2	mm	205			
	4.4	Altezza di sollevamento	h3	mm	3000			
	4.5	Altezza con montante esteso	h4	mm	4425			
	4.7	Altezza alla superficie superiore tettuccio di protezione	h6	mm	2450			
	4.8	Altezza sedile	h7	mm	1400			
	4.12	Altezza gancio di traino	h1	mm	345			
	4.19	Lunghezza totale	L21	mm	4715		4785	
	4.20	Lunghezza compresa spalla forche	L22	mm	3495		3565	
	4.21	Larghezza complessiva, ruote standard / gemellate	b1/ b2	mm	2020			
	4.22	Dimensioni forche ISO2331	s/e/l	mm	65/150/1220			
	4.23	Piastra portaforche DIN 15173. Classe, A/B		mm	ISO 4A			
	4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	mm	1845			
	4.31	Distanza minima da terra sotto-montante, con carico	m1	mm	200			
	4.32	Distanza da terra al centro dell'interasse	m2		230			
	4.33	Dimensione del carico b12 x l6 trasversale	b12 x l6	mm	1000x1000			
	4.34	Larghezza corsia con dimensioni del carico predeterminate	Ast	mm	5260		5310	
	4.34.1	Larghezza corsia con pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	mm	5260		5310	
	4.34.2	Larghezza corsia con pallet 800 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	mm	5260		5310	
	4.35	Raggio di sterzata esterno	W a	mm	3250		3300	
4.36	Raggio di sterzata interno	b13	mm	1105		1105		
PRESTAZIONI	5.1	Velocità di marcia con/senza carico - 2 velocità		km/h	29 / 30		24 / 25	
	5.1.1	Velocità di marcia con/senza carico - 1 velocità		km/h	9,5 / 9,5		9 / 9	
	5.1.2	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia - 2 velocità		km/h	29 / 30		24 / 25	
	5.1.3	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia - 1 velocità		km/h	9,5 / 9,5		9 / 9	
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		mm/s	430 / 460			
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		mm/s	500 / 400			
	5.6	Sforzo di trazione alla barra massimo, con/senza carico		N	65000 / 37000		65000 / 37000	
	5.7	Pendenza superabile, con/senza carico, a 1,6 km/h		%	33 / 20		30 / 20	
	5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico (S) 15 m		s	6,47(S1) / 6,65(S2)		6,47(S1) / 6,65(S2)	
	5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico (S) 15 m		s	5,83(S1) / 5,23(S2)		5,83(S1) / 5,23(S2)	
5.10	Freni di servizio			Idraulici				
MOTORE A COMBUSTIONE	7.1	Costruttore/tipo motore			Mitsubishi S6S-T	Kubota V3800-CR-TE5CB-HYM-1	Mitsubishi S6S-T	Kubota V3800-CR-TE5CB-HYM-1
	7.2	Potenza motore, secondo ISO 1585		kW	63,9		55,4	
	7.3	Regime massimo		giri/min	2300		2200	
	7.4	Numero cilindri/cilindrata		(-) / (cm³)	6/4996		4/3769	
	7.5	Consumo carburante in conformità con il ciclo VDI		l/h o kg/h	12,16 l/h / 10,2 kg/h		9,97 l/h / 8,36 kg/h	
	7.6	Resa movimentazione		t/h	435t/h		442t/h	
	7.7	Consumo energetico output rotazione		l/h o kg/h	12,47l/h / 10,46kg/h		12,5l/h / 10,9kg/h	
	7.8	Alternatore		A	50		100	
	7.9	Tensione impianto elettrico veicolo		V	24		12	
	7.10	Tensione/amperaggio nominale batteria		V/Ah	2-12/ 90		12/120	
DATI AGGIUNTIVI	8.1	Tipo di gruppo di trazione			Elettroidraulico			
	10.1	Pressione di esercizio per le attrezzature		bar	195			
	10.2	Portata olio per le attrezzature		l/min	80			
	10.4	Serbatoio carburante, capacità		l	140			
	10.7	Livello medio di rumorosità all'orecchio dell'operatore secondo norma EN 12053 ~		dB (A)	86		81,4	
	10.7.2	Livello di potenza sonora durante il ciclo di lavoro		dB (A)	107,2		98,3	
	10.8	Gancio di traino, tipo DIN 15170			PERNO			

SPECIFICHE DEI CARRELLI DIESEL H7.0UT6

INFORMAZIONI GENERALI	1.1	Costruttore			HYSTER	
	1.2	Designazione modello			H7.0UT6	
	1.2.1	Conformità CE / Norma sulle emissioni			Stage IIIA	Stage V
	1.3	Alimentazione: batteria, diesel, GPL, corrente elettrica			Diesel	
	1.4	Guida: manuale, accompagnata, in piedi, seduta, commissionatore			Seduta	
	1.5	Portata	Q	kg	7000	
	1.6	Distanza del baricentro	c	mm	600	
	1.8	Distanza del carico	x	mm	590	
	1.9	Interasse	y	mm	2300	
PESO	2.1	Peso a vuoto		kg	9650	
	2.2	Carico sull'assale, con carico anteriore/posteriore		kg	14900 / 1750	
	2.3	Carico sull'assale senza carico, ant./post.		kg	4050 / 5600	
RUOTE	3.1	Gommatura: P = pneumatica, V = cushion, SE = superelastica			SE	
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore			8.25-15NHS	
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore			8.25-15NHS	
	3.5	Numero ruote, ant./post. (X = motrici)			4 x 2	
	3.6	Carreggiata, anteriore	b10	mm	1489	
	3.7	Carreggiata, posteriore	b11	mm	1700	
DIMENSIONI	4.1	Inclinazione montante, avanti α / indietro β	α / β	(°)	10/12	
	4.2	Altezza con montante abbassato	h1	mm	2625	
	4.3	Sollevamento libero	h2	mm	205	
	4.4	Altezza di sollevamento	h3	mm	3000	
	4.5	Altezza con montante esteso	h4	mm	4425	
	4.7	Altezza alla superficie superiore tettuccio di protezione	h6	mm	2450	
	4.8	Altezza sedile	h7	mm	1400	
	4.12	Altezza gancio di traino	h1	mm	345	
	4.19	Lunghezza totale	L21	mm	4830	
		Lunghezza compresa spalla forche	L22	mm	3610	
	4.21	Larghezza complessiva, ruote standard / gemellate	b1/ b2	mm	2020	
	4.22	Dimensioni forche ISO2331	s/e/l	mm	65/150/1220	
	4.23	Piastra portaforche DIN 15173. Classe, A/B		mm	ISO 4A	
	4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	mm	1845	
	4.31	Distanza minima da terra sotto-montante, con carico	m1	mm	200	
	4.32	Distanza da terra al centro dell'interasse	m2		230	
	4.33	Dimensione del carico b12 x l6 trasversale	b12 x l6	mm	1000x1000	
	4.34	Larghezza corsia con dimensioni del carico predeterminate	Ast	mm	5370	
	4.34.1	Larghezza corsia con pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	mm	5370	
4.34.2	Larghezza corsia con pallet 800 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	mm	5370		
4.35	Raggio di sterzata esterno	W a	mm	3360		
4.36	Raggio di sterzata interno	b13	mm	1105		
PRESTAZIONI	5.1	Velocità di marcia con/senza carico - 2 velocità		km/h	29 / 30	24 / 25
	5.1.1	Velocità di marcia con/senza carico - 1 velocità		km/h	9,5 / 9,5	9 / 9
	5.1.2	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia - 2 velocità		km/h	29 / 30	24 / 25
	5.1.3	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia - 1 velocità		km/h	9,5 / 9,5	9 / 9
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		mm/s	430 / 460	
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		mm/s	500 / 400	
	5.6	Sforzo di trazione alla barra massimo, con/senza carico	N		65000 / 37000	61000 / 36000
	5.7	Pendenza superabile, con/senza carico, a 1,6 km/h	%		30 / 20	23 / 20
	5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico (S) 15 m	s		6,47(S1) / 6,65(S2)	6,5(S1)/6,17(S2)
	5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico (S) 15 m	s		5,83(S1) / 5,23(S2)	5,83(S1)/5,23(S2)
5.10	Freni di servizio			Idraulici		
MOTORE A COMBUSTIONE	7.1	Costruttore/tipo motore			Mitsubishi S6S-T	Kubota V3800-CR-TE5CB-HYM-1
	7.2	Potenza motore, secondo ISO 1585		kW	63,9	55,4
	7.3	Regime massimo		giri/min	2300	2200
	7.4	Numero cilindri/cilindrata		(-) / (cm³)	6/4996	4/3769
	7.5	Consumo carburante in conformità con il ciclo VDI		l/h o kg/h	12,16 l/h / 10,2 kg/h	9,97 l/h / 8,36 kg/h
	7.6	Resa movimentazione		t/h	435t/h	442t/h
	7.7	Consumo energetico output rotazione		l/h o kg/h	12,47l/h / 10,46kg/h	12,5l/h / 10,9kg/h
	7.8	Alternatore		A	50	100
	7.9	Tensione impianto elettrico veicolo		V	24	12
	7.10	Tensione/ampereaggio nominale batteria		V/Ah	2-12/ 90	12/120
DATI AGGIUNTIVI	8.1	Tipo di gruppo di trazione			Elettroidraulico	
	10.1	Pressione di esercizio per le attrezzature		bar	195	
	10.2	Portata olio per le attrezzature		l/min	80	
	10.4	Serbatoio carburante, capacità		l	140	
	10.7	Livello medio di rumorosità all'orecchio dell'operatore secondo norma EN 12053 ~		dB (A)	86	81,4
	10.7.2	Livello di potenza sonora durante il ciclo di lavoro		dB (A)	107,2	98,3
	10.8	Gancio di traino, tipo DIN 15170			PERNO	

SPECIFICHE DEI CARRELLI GPL H5.0-6.OUT6


INFORMAZIONI GENERALI	1.1	Costruttore			HYSTER			
	1.2	Designazione modello			H5.OUT6		H6.OUT6	
	1.2.1	Conformità CE / Norma sulle emissioni			Stage IIIA	Stage V	Stage IIIA	Stage V
	1.3	Alimentazione: batteria, diesel, GPL, corrente elettrica			GPL			
	1.4	Guida: manuale, accompagnata, in piedi, seduta, commissionatore			Seduta			
	1.5	Portata	Q	kg	5000		6000	
	1.6	Distanza del baricentro	c	mm	600			
	1.8	Distanza del carico	x	mm	590			
	1.9	Interasse	y	mm	2300			
PESO	2.1	Peso a vuoto		kg	8360		9010	
	2.2	Carico sull'assale, con carico anteriore/posteriore		kg	12090 / 1270		13450 / 1560	
	2.3	Carico sull'assale senza carico, ant./post.		kg	3840 / 4520		4380 / 4630	
RUOTE	3.1	Gommatura: P = pneumatica, V = cushion, SE = superelastica			SE			
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore			8.25-15NHS			
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore			8.25-15NHS			
	3.5	Numero ruote, ant./post. (X = motrici)			4 x 2			
DIMENSIONI	3.6	Carreggiata, anteriore	b10	mm	1489			
	3.7	Carreggiata, posteriore	b11	mm	1700			
	4.1	Inclinazione montante, avanti α / indietro β	α / β	(°)	10/12			
	4.2	Altezza con montante abbassato	h1	mm	2500			
	4.3	Sollevamento libero	h2	mm	205			
	4.4	Altezza di sollevamento	h3	mm	3000			
	4.5	Altezza con montante esteso	h4	mm	4425			
	4.7	Altezza alla superficie superiore tettuccio di protezione (1)	h6	mm	2450			
	4.8	Altezza sedile	h7	mm	1400			
	4.12	Altezza gancio di traino	h1	mm	345			
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	4715		4785	
	4.20	Lunghezza compresa spalla forche	l2	mm	3495		3565	
	4.21	Larghezza complessiva, ruote standard / gemellate	b1/ b2	mm	2020			
	4.22	Dimensioni forche ISO2331	s/e/l	mm	65/150/1220			
	4.23	Piastra portaforche DIN 15173. Classe, A/B		mm	ISO 4A			
	4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	mm	1845			
	4.31	Distanza minima da terra sotto-montante, con carico	m1	mm	200			
	4.32	Distanza da terra al centro dell'interasse	m2		230			
	4.33	Dimensione del carico b12 x l6 trasversale	b12 x l6	mm	1000x1000			
	4.34	Larghezza corsia con dimensioni del carico predeterminate	Ast	mm	5260		5310	
	4.34.1	Larghezza corsia con pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	mm	5260		5310	
	4.34.2	Larghezza corsia con pallet 800 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	mm	5260		5310	
	4.35	Raggio di sterzata esterno	Wa	mm	3250		3300	
4.36	Raggio di sterzata interno	b13	mm	1105		1105		
PRESTAZIONI	5.1	Velocità di marcia con/senza carico - 2 velocità		km/h	30 / 31			
	5.1.1	Velocità di marcia con/senza carico - 1 velocità		km/h	9 / 9			
	5.1.2	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia - 2 velocità		km/h	30 / 31			
	5.1.3	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia - 1 velocità		km/h	9 / 9			
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		mm/s	440 / 460			
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		mm/s	500 / 400			
	5.6	Sforzo di trazione alla barra massimo, con/senza carico		N	66000 / 41000			
	5.7	Pendenza superabile, con/senza carico, a 1,6 km/h		%	28 / 20		24 / 20	
	5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico (S) 15 m		s	6.86 (S1) / 4.9 (S2)			
	5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico (S) 15 m		s	6.7 (S1) / 5.0 (S2)			
5.10	Freni di servizio			Idraulici				
MOTORE A COMBUSTIONE	7.1	Costruttore/tipo motore			Kubota WG3800-L-C	Kubota WG3800-L-E5C	Kubota WG3800-L-C	Kubota WG3800-L-E5C
	7.2	Potenza motore, secondo ISO 1585		Kw	63.2			
	7.3	Regime massimo		min-1	2400			
	7.4	Numero cilindri/cilindrata		(-) / (cm³)	4 / 3769			
	7.5	Consumo carburante in conformità con il ciclo VDI		l/h or kg/h	6.3			
	7.6	Resa movimentazione		t/h	420			
	7.7	Consumo energetico output rotazione		l/h or kg/h	7.2			
	7.8	Alternatore		A	100			
	7.9	Tensione impianto elettrico veicolo		V	12			
	7.10	Tensione/amperaggio nominale batteria		V/Ah	12 / 20			
DATI AGGIUNTIVI	8.1	Tipo di gruppo di trazione			Elettroidraulico			
	10.1	Pressione di esercizio per le attrezzature		bar	195			
	10.2	Portata olio per le attrezzature		l/min	80			
	10.4	Serbatoio carburante, capacità		l	140			
	10.7	Livello medio di rumorosità all'orecchio dell'operatore secondo norma EN 12053 ~		dB (A)	83			
	10.7.2	Livello di potenza sonora durante il ciclo di lavoro		dB (A)	102			
	10.8	Gancio di traino, tipo DIN 15170			PERNO			

SPECIFICHE DEI CARRELLI GPL H7.OUT6

INFORMAZIONI GENERALI	1.1	Costruttore			HYSTER		
	1.2	Designazione modello			H7.0UT6		
	1.2.1	Conformità CE / Norma sulle emissioni			Stage IIIA	Stage V	
	1.3	Alimentazione: batteria, diesel, GPL, corrente elettrica			GPL		
	1.4	Guida: manuale, accompagnata, in piedi, seduta, commissionatore			Seduta		
	1.5	Portata	Q	kg	7000		
	1.6	Distanza del baricentro	c	mm	600		
	1.8	Distanza del carico	x	mm	590		
	1.9	Interasse	y	mm	2300		
PESO	2.1	Peso a vuoto		kg	9650		
	2.2	Carico sull'assale, con carico anteriore/posteriore		kg	14900 / 1750		
	2.3	Carico sull'assale senza carico, ant./post.		kg	4050 / 5600		
RUOTE	3.1	Gommatura: P = pneumatica, V = cushion, SE = superelastica			SE		
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore			8.25-15NHS		
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore			8.25-15NHS		
	3.5	Numero ruote, ant./post. (X = motrici)			4 x 2		
	3.6	Carreggiata, anteriore	b10	mm	1489		
	3.7	Carreggiata, posteriore	b11	mm	1700		
	4.1	Inclinazione montante, avanti α / indietro β	α / β	(°)	10/12		
DIMENSIONI	4.2	Altezza con montante abbassato	h1	mm	2625		
	4.3	Sollevamento libero	h2	mm	205		
	4.4	Altezza di sollevamento	h3	mm	3000		
	4.5	Altezza con montante esteso	h4	mm	4425		
	4.7	Altezza alla superficie superiore tettuccio di protezione (1)	h6	mm	2450		
	4.8	Altezza sedile	h7	mm	1400		
	4.12	Altezza gancio di traino	h1	mm	345		
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	4830		
	4.20	Lunghezza compresa spalla forche	l2	mm	3610		
	4.21	Larghezza complessiva, ruote standard / gemellate	b1/ b2	mm	2020		
	4.22	Dimensioni forche ISO2331	s/e/l	mm	65/150/1220		
	4.23	Piastra portaforche DIN 15173. Classe, A/B		mm	ISO 4A		
	4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	mm	1845		
	4.31	Distanza minima da terra sotto-montante, con carico	m1	mm	200		
	4.32	Distanza da terra al centro dell'interasse	m2		230		
	4.33	Dimensione del carico b12 x l6 trasversale	b12 x l6	mm	1000x1000		
	4.34	Larghezza corsia con dimensioni del carico predeterminate	Ast	mm	5370		
	4.34.1	Larghezza corsia con pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	mm	5370		
	4.34.2	Larghezza corsia con pallet 800 x 1200 mm in senso trasversale	Ast	mm	5370		
	4.35	Raggio di sterzata esterno	Wa	mm	3360		
	4.36	Raggio di sterzata interno	b13	mm	1105		
	PRESTAZIONI	5.1	Velocità di marcia con/senza carico - 2 velocità		km/h	30 / 31	
		5.1.1	Velocità di marcia con/senza carico - 1 velocità		km/h	9 / 9	
5.1.2		Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia - 2 velocità		km/h	30 / 31		
5.1.3		Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia - 1 velocità		km/h	9 / 9		
5.2		Velocità di sollevamento con/senza carico		mm/s	430 / 460		
5.3		Velocità di abbassamento con/senza carico		mm/s	500 / 400		
5.6		Sforzo di trazione alla barra massimo, con/senza carico		N	66000 / 41000		
5.7		Pendenza superabile, con/senza carico, a 1,6 km/h		%	24 / 20		
5.9		Tempo di accelerazione, con/senza carico (S) 15 m		s	6.86 (S1) / 4.9 (S2)		
5.9		Tempo di accelerazione, con/senza carico (S) 15 m		s	6.7 (S1) / 5.0 (S2)		
5.10	Freni di servizio			Idraulici			
MOTORE A COMBUSTIONE	7.1	Costruttore/tipo motore			Kubota WG3800-L-C	Kubota WG3800-L-E5C	
	7.2	Potenza motore, secondo ISO 1585		Kw	63.2		
	7.3	Regime massimo		min-1	2400		
	7.4	Numero cilindri/cilindrata		(-) / (cm³)	4 / 3769		
	7.5	Consumo carburante in conformità con il ciclo VDI		l/h or kg/h	6.3		
	7.6	Resa movimentazione		t/h	420		
	7.7	Consumo energetico output rotazione		l/h or kg/h	7.2		
	7.8	Alternatore		A	100		
	7.9	Tensione impianto elettrico veicolo		V	12		
	7.10	Tensione/amperaggio nominale batteria		V/Ah	12 / 20		
DATI AGGIUNTIVI	8.1	Tipo di gruppo di trazione			Elettroidraulico		
	10.1	Pressione di esercizio per le attrezzature		bar	195		
	10.2	Portata olio per le attrezzature		l/min	80		
	10.4	Serbatoio carburante, capacità		l	140		
	10.7	Livello medio di rumorosità all'orecchio dell'operatore secondo norma EN 12053		dB (A)	83		
	10.7.2	Livello di potenza sonora durante il ciclo di lavoro		dB (A)	102		
	10.8	Gancio di traino, tipo DIN 15170			PERNO		

H5.OUT6, H6.OUT6, H7.OUT6 PORTATA NOMINALE CON BARICENTRO DEL CARICO A 600 MM

Tipo montante	Max. Sollevamento forche (h3 + s) mm	Altezza massima con montante esteso						Sollevamento libero h2 + s				Inclinazione montante		
		Altezza con montante abbassato h1		Altezza di sollevamento con montante esteso h4				Senza griglia reggicarico		Con griglia reggicarico				
				Senza griglia reggicarico		Con griglia reggicarico								
		5,0/6,0 t	7,0 t	5,0/6,0 t	7,0 t	5,0/6,0 t	7,0 t	5,0/6,0 t	7,0 t	5,0/6,0 t	7,0 t	5,0/6,0 t	7,0 t	Avanti
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	(°)	
LFL a due stadi	3000	2500	2625	3955	4080	4425	4425	205		205		10	12	
	3300	2650	2775	4255	4380	4725	4725	205		205		10	12	
	3500	2750	2875	4455	4580	4925	4925	205		205		10	12	
	3750	2875	3000	4705	4830	5175	5175	205		205		10	12	
	4000	3050	3175	4975	5100	5425	5425	205		205		10	12	
	4500	3300	3425	5475	5600	5925	5925	205		205		6	6	
	5000	3550	3675	5975	6100	6425	6425	205		205		6	6	
	5500	3850	3975	6525	6650	6925	6925	205		205		3	6	
6000	4100	4225	7025	7150	7425	7425	205		205		3	6		
FFL a due stadi	3000		2625		4110		4405		1555		1255		10	12
	3300		2775		4410		4705		1705		1405		10	12
	3500		2875		4610		4905		1805		1505		10	12
	3750		3000		4860		5155		1930		1630		10	12
	4000		3175		5110		5405		2105		1805		10	12
FFL a tre stadi	4000		2505		5080		5405		1460		1135		6	6
	4350		2630		5430		5755		1585		1260		6	6
	4500		2680		5580		5905		1635		1310		6	6
	4800		2780		5880		6205		1735		1410		6	6
	5000		2880		6080		6405		1835		1510		6	6
	5400		3005		6480		6805		1960		1635		3	6
	6000		3305		7080		7405		2260		1935		3	6
6500		3530		7580		7905		2485		2160		3	6	



ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO < 3000MM

Carico nominale -
calcolato con montante
verticale.

Baricentro del carico
- distanza dalla parte
anteriore delle forche al
baricentro del carico.

SPECIFICHE DEL MOTORE

DIESEL

Stage IIIA - MITSUBISHI S6S-T, DIESEL		Stage V - KUBOTA 3.8L DIESEL V3800-CR-TE5CB	
Cilindri:	6	Cilindri:	4
Cilindrate:	4,996 litri	Cilindrate:	3,769 litri
Coppia:	293 Nm a 1,700 giri/min	Coppia:	310 Nm a 1,500 giri/min
Potenza:	63,9kW	Potenza:	55,4 kW
Filtrazione dell'aria:	Due stadi, tipo a secco	Filtrazione dell'aria:	Filtro in carta a due stadi, tipo a secco
Iniezione carburante:	Sistema di iniezione IDI	Iniezione carburante:	Sistema di alimentazione Common Rail

GPL

Stage IIIA - KUBOTA 3.8L GPL WG3800-L-C		Stage V - KUBOTA 3.8L GPL WG3800-L-E5C	
Cilindri:	4 cilindri a valvole in testa	Cilindri:	4
Cilindrate:	3,769 litri	Cilindrate:	3,769 litri
Coppia:	300Nm a 1,200 giri/min	Coppia:	300Nm a 1,200 giri/min
Potenza:	63,2kW a 2,400 giri/min	Potenza:	63,2kW
Filtrazione dell'aria:	Due stadi, tipo a secco	Filtrazione dell'aria:	Due stadi, tipo a secco
Iniezione carburante:	n/a	Iniezione carburante:	n/a

NOTE:

Sulle specifiche tecniche influiscono le condizioni del carrello e il tipo di equipaggiamento oltre alla natura e alle condizioni dell'area d'esercizio. Quando si acquista il proprio carrello elevatore Hyster®, illustrare al concessionario il tipo e le condizioni previste nell'area di impiego.

ATTENZIONE:

è necessario essere estremamente cauti quando si movimentano carichi a grandi altezze. Gli operatori devono essere addestrati e devono leggere, comprendere e seguire le istruzioni contenute nel manuale d'uso.

Tutti i valori sono nominali e soggetti a tolleranze. Per maggiori informazioni, contattare il costruttore.

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza preavviso.

I carrelli illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali. I valori possono variare a seconda delle configurazioni.

CERTIFICAZIONE: I carrelli elevatori Hyster sono conformi ai requisiti di progettazione e costruzione della norma B56.1-1969, secondo l'OSHA Sezione 1910.178(a)(2) e sono anche conformi alla revisione B56.1 in vigore al momento della produzione. Il certificato di conformità con le norme ANSI applicabili è presente sul carrello elevatore. Le specifiche prestazionali si riferiscono ad un carrello equipaggiato come descritto in Attrezzature standard della presente Guida tecnica. Sulle specifiche prestazionali influiscono la condizione e il tipo di equipaggiamento del carrello, oltre alla natura, alle condizioni dell'area di utilizzo e alla corretta assistenza e manutenzione del carrello. Se queste specifiche sono essenziali, è opportuno discutere con il proprio Concessionario l'applicazione prevista per il carrello.

NOTA: le specifiche, se non diversamente indicato, si riferiscono ad un carrello standard senza attrezzature opzionali.



Sicurezza: questo carrello elevatore è conforme agli attuali requisiti UE e ANSI.

ATTREZZATURA STANDARD E OPZIONALE

	STD	OPZ.
Cilindri di inclinazione - con soffietti di protezione	x	
Allarme acustico di retromarcia	x	
Sedile non ammortizzato	x	
Sedile completamente ammortizzato / sistema di rilevamento presenza operatore		x
Scarico nel contrappeso!	x	
Griglia reggicarico	x	
Leve di comando manuali a 2 funzioni	x	
Il movimento di inclinazione dipende dal montante	x	
Inclinazione montante di 6° in avanti / 6° all'indietro o 3° in avanti / 6° all'indietro		x
Montanti LFL a 2 stadi e FFL a 3 stadi (altezze di sollevamento 3000mm - 6500mm)		x
Piastre portaforche per 5-7 tonnellate: 1845, 1905 e 2100mm (classe IV)		x
Lunghezze forche 1370-2440mm (5-7 tonnellate)		x
Traslatore integrato		x
Luci:	x	
2 luci di lavoro anteriori	x	
2 indicatori di direzione anteriori	x	
2 indicatori di direzione posteriori, luci stop, luci retromarcia	x	
Luce girevole montata su supporto magnetico bassa/alta	x	
Faro da lavoro posteriore		x
Leva di comando direzione	x	
Monotrol®		x
Manuale d'uso	x	
Gomme pneumatiche		x
Pneumatici superelastici	x	
Staffa fissa GPL con doppie fascette metalliche e perno di riferimento		x
Gamma di cabine per qualsiasi applicazione		x
Layout a 3 pedali (+ avanzamento progressivo meccanico)	x	

	STD	OPZ.
Radiatore con scambiatore di calore olio trasmissione	x	
Filtro aria ciclonico	x	
Freno di stazionamento manuale	x	
Piantone dello sterzo regolabile	x	
Presa d'aria con prefiltro		x
Cintura di sicurezza retrattile	x	
Maniglia di appiglio per accesso	x	
Avviamento con interruttore di accensione a chiave	x	
Specchietti	x	
Disponibilità di vetro superiore con protezione		x
Servosterzo	x	
Volante con pomello	x	
Cassetta attrezzi	x	
Indicatore livello carburante	x	
Scarico curvo verso l'alto	x	
Perno di traino	x	
Doppi punti di carica USB	x	
Garanzia di serie di 12 mesi / 2000 ore	x	
Ambienti caldi (da -10 °C a 50 °C) solo per motori diesel Mitsubishi non regolamentati		x
Valvola e gruppi di tubi flessibili - 3 o 4 vie		x
Disponibilità della funzione pinza		x
Mitsubishi S6S-T diesel, Tier IIIA	x	
Kubota WG3800 3.8L a GPL Tier IIIA		x
Kubota V3800 3.8L diesel, Stage V	x	
Kubota WG3800 3.8L a GPL, Stage V		x
Maniglia per guida in retromarcia con pulsante clacson integrato		x





Muoviamo il presente, costruiamo il futuro.

Concessionaria esclusiva **Hyster**
Provincia di Brescia e Cremona

info@hycaritalia.it | 030 5356803

Vendita Assistenza Noleggio Ricambi originali

hycaritalia.com



HYSTER EUROPE
Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey, GU16 7SG, Regno Unito

Visitaci online al sito www.hyster.com o chiamaci al numero **+44 (0) 1276 538500**.

HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe.

Sede legale: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Regno Unito.

Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registrazione della società: 02636775.

© HYSTER-YALE UK LIMITED. 2023, tutti i diritti riservati. Hyster e  sono marchi di Hyster-Yale Group, Inc.

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza preavviso. Carrelli elevatori illustrati con attrezzatura opzionale.



Sicurezza: questo carrello è conforme alle normative UE vigenti