

Kod: DS-7732NXI-K4/16P(D)

REJESTRATOR IP **DS-7732NXI-K4/16P(D)** 32 KANAŁY, 16 PoE AcuSense Hikvision

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.



Obsługiwane standardy:	IP
Ilość obsługiwanych kanałów:	32
Obsługiwane rozdzielczości:	12 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	• Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
AI realizowane przez kamery:	• Rozpoznawanie twarzy • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Inteligentne śledzenie obiektów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • ANPR • VCA - obsługa metadanych
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 8000 • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 16 TB SATA
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	256 Mb/s (przychodząca)

Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	• 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Switch POE:	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	200 W
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 20 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	4.45 kg
Wymiary:	440 x 400 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303621110
Gwarancja:	3 lata