Control iD

Torniquete com iDFace Max

A Control iD apresenta ao mercado o torniquete facial, uma solução ideal para ambientes com controle rigoroso, utilizando tecnologia de reconhecimento facial para monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas, garantindo um processo confiável. Seu algoritmo avançado e câmeras de alta definição permitem a identificação de até 100.000 faces (1:N), com detecção de rostos vivos e capacidade de identificar usuários com ou sem máscara. O iDFace Max possui comunicação integrada, incluindo interfone SIP*, e oferece conexões TCP/IP, USB, Wi-Fi* e Bluetooth*. Com um design moderno e inovador, fabricado com materiais de alta qualidade, o torniquete facial é compatível com diversos softwares de controle de acesso do mercado. Além disso, pode operar de forma independente utilizando o software embarcado ou em modo online com o poderoso software iDSecure Cloud.



- Design moderno e inovador
- Comunicação TCP/IP, USB, Wi-Fi* e Bluetooth*
- Identificação de até 100.000 faces com detecção de rosto vivo*
- Operação stand alone e online
- Disponível em inox ou na cor cinza

**Conforme modelo*

Control iD

Torniquete com iDFace Max

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



CONTROLE DE ACESSO

Quantidade de Usuários
Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

Quantidade de Faces
Capacidade para até 100.000* faces
com detecção de rosto vivo

Regras de Acesso
Regras de liberação conforme horários e departamentos

MECANISMO

Durabilidade
Maior que 800.000 giros e de fácil manutanção

Ruído sonoro
Mecanismo extremamente silencioso

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Reconhecimento Facial
Duas câmeras HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)

Cartões de Proximidade (conforme modelo)
Tecnologias MIFARE ™ ou 125 kHz ASK

Senha
Identificação de usuários através de senha numérica

QR Code
Identificação de usuários através de QR Code

COMUNICAÇÃO

Ethernet
1 portas Ethernet 10/100Mbps nativa

USB
1 porta USB Host 2.0

OSDP
Suporte ao protocolo OSDP como Dispositivo
Periférico pela interface RS-485

GPRS
Módulo de conexão via GPRS (opcional)

Wi-Fi
Comunicação Wi-Fi integrada (opcional)

Interfone SIP
Interfone SIP integrado compatível com G711 (versão Pro)

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen
Display LCD TFT colorido de 7" (800x1280)
com tela capacitiva sensível ao toque

Software Web Integrado
Software completo de gerenciamento
de controle de acesso via browser

Áudio
Alto-falante e microfone embutidos

**Conforme modelo*

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais (FET-100)
1,45 M x 1,45 M x 2,20 M (C x L x A)

Dimensões gerais (iDFace Max)
119,4 mm x 34,6 mm x 247 mm (L x P x A)

Grau de proteção
Torniquete IP55 e Controlador IP65

Alimentação
110/220 VAC, 50/60 Hz

Potência Máxima Consumida
40 W

Acabamento
Inox (AISI304) ou pintura com acabamento a pó

Peso Bruto (FET-100)
270 Kg

FABRICADO NO BRASIL

www.controlid.com.br
+55 (11) 3059-9900