

Šļūtene ūdenim JET

JET spiediena šļūtene augsta spiediena karstā ūdens mazgāšanai. Pieejams 1SN (viena slāņa tērauda aukla) vai 2SN (divslāņu tērauda aukla). Pēc nepieciešamības šļūtenes izgatavo vajadzīgajā garumā un ar sprauslām, kas piemērotas augstspiediena mazgātājiem.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda, karstumizturīga gumija.

Ārējā virsma: zils gumijas savienojums, kas izturīgs pret nodilumu, novecošanos un naftas produktiem.

Armatūra: augsta blīvuma, 1 vai 2 slāņi kopējā tērauda auklā.

Darba temperatūra: no - 40 °C līdz + 155 °C.

Lietošana: šļūtene mazgāšanai ar augstu spiedienu. Īpaši piemērots karstam ūdenim.

Priekšrocības: izturīgs pret taukiem, abrazīviem un laika apstākļiem. Pieejami dažādi garumi ar presētām sprauslām.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
JET-006-1SN-225	6,5	13,2	225/900	0,12
JET-006-2SN-400	6,5	13,9	400/1600	0,19
JET-008-1SN-215	8,1	14,2	215/860	0,14
JET-008-2SN-400	8,1	15,4	400/1400	0,22
JET-010-1SN-180	9,7	16,5	180/720	0,19
JET-010-2SN-400	9,7	17,7	400/1320	0,28
JET-013-1SN-160	12,9	19,2	160/640	0,22
JET-013-2SN-110	12,9	21	275/1100	0,36