

## Espiroflex šļūtene ūdenim MALLATRANS

Espiroflex spiediena šļūtene MALLATRANS gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu pārvadāšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: poliestera diega siets

Darbības temperatūra: -10 ° C līdz + 60 ° C

Pielietojums: saspiesta gaisa, ūdens un pārtikas šķidrumu transportēšanai, izņemot taukus.

Priekšrocības: ļoti viegla, elastīga un caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret laika apstākļiem, kā arī daudzām ķīmiskām vielām. Liela izmēru un diametru izvēle.

Ražotājs: Espiroflex



| Kods           | Iekšējais diametrs,<br>mm | Sienas biezums,<br>mm | Liekšanas rādius,<br>mm | Darba spiediens,<br>bar | Svars, g/m |
|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| MALLATRANS-006 | 6                         | 3,0                   | 15                      | 15,0                    | 110        |
| MALLATRANS-008 | 8                         | 3,0                   | 25                      | 15,0                    | 130        |
| MALLATRANS-010 | 10                        | 2,5                   | 30                      | 15,0                    | 122        |
| MALLATRANS-012 | 12                        | 3,0                   | 35                      | 15,0                    | 180        |
| MALLATRANS-013 | 13                        | 3,0                   | 40                      | 15,0                    | 195        |
| MALLATRANS-016 | 16                        | 3,0                   | 60                      | 15,0                    | 225        |
| MALLATRANS-019 | 19                        | 3,5                   | 75                      | 10,0                    | 315        |
| MALLATRANS-025 | 25                        | 3,5                   | 110                     | 10,0                    | 390        |
| MALLATRANS-032 | 32                        | 5,0                   | 180                     | 7,0                     | 725        |
| MALLATRANS-038 | 38                        | 5,0                   | 225                     | 6,0                     | 835        |
| MALLATRANS-050 | 50                        | 6,0                   | 300                     | 5,0                     | 1300       |