

Alfagomma šļūtene ūdenim 350AA

350AA šļūtene ir paredzēta piesātināta tvaika transportēšanai pie 6 ba līdz +165°C un karstā ūdens transportēšanai ar spiedienu 15 ba līdz +120 °C.

Tehniskie dati

Iekšpuse: melns, gluds EPDM.

Ārējā virsma: melna, gluda, vadoša EPDM - karstuma, ozona un nodilumizturīga.

Armatūra: stipras tekstila auklas, iebūvēta tērauda spirālvadā.

Darba temperatūra: ūdenim -40 °C +120 °C, tvaikam +165°C.

Pielietojums: ūdens atsūkņēšanai un transportēšanai, piemērots arī vieglām ķīmikālijām un mēslošanas līdzekļiem, piemērots rūpniecībai un lauksaimniecībai.

Priekšrocības: spēcīga šļūtene, izturīga pret ozonu un nodilumu, vāja abrazīvo un ķīmisko vielu iedarbība.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
350AA-013	13	5,0	15-Jun	370
350AA-016	16	5,0	15-Jun	430
350AA-019	19	5,0	15-Jun	470
350AA-025	25	5,0	15-Jun	590
350AA-030	30	7,0	15-Jun	910
350AA-032	32	7,0	15-Jun	950
350AA-038	38	7,0	15-Jun	1110
350AA-040	40	7,0	15-Jun	1160
350AA-051	51	8,0	15-Jun	1710