

Silikona šļūtene ar leņķi 45°. Garums līdz saliekumam 200 mm

Apraksts

Silikona šļūtene 45 grādi, garums līdz saliekumam 200 mm. Silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un to komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: silikona šļūtenes ir īpaši izstrādātas izmantošanai dzesēšanas šķidruma sistēmās kravas automašīnās, autobusus, vieglajos automobiļos, ģeneratoros, dzelzceļa dzinējos un daudzos citos transportlīdzekļos. Pielieto arī industriālās ražotnēs, kur nepieciešams savienot gan stingras, gan mīkstākas metāla caurules.

Priekšrocības: laba fizikālā un ķīmiskā saderība ar dzesēšanas šķidrumu un korozijas inhibitoriem. Elļas un degvielas pārvadāšanai ir nepieciešama fluorsilikona starplikaizturīga.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Materiāls	Krāsa
SBSH-10-45/200	10	10,0	Silikons	Zils
SBSH-102-45/200	102	4,0	Silikons	Zils
SBSH-12-45/200	12	10,0	Silikons	Zils
SBSH-14-45/200	14	8,0	Silikons	Zils
SBSH-15-45/200	15	8,0	Silikons	Zils
SBSH-16-45/200	16	8,0	Silikons	Zils
SBSH-19-45/200	19	7,5	Silikons	Zils
SBSH-20-45/200	20	6,5	Silikons	Zils
SBSH-22-45/200	22	6,5	Silikons	Zils
SBSH-25-45/200	25	6,0	Silikons	Zils
SBSH-28-45/200	28	6,0	Silikons	Zils
SBSH-30-45/200	30	6,0	Silikons	Zils
SBSH-32-45/200	32	5,0	Silikons	Zils
SBSH-35-45/200	35	5,0	Silikons	Zils
SBSH-38-45/200	38	4,5	Silikons	Zils
SBSH-40-45/200	40	4,5	Silikons	Zils
SBSH-42-45/200	42	4,0	Silikons	Zils
SBSH-45-45/200	45	4,0	Silikons	Zils
SBSH-51-45/200	51	4,0	Silikons	Zils
SBSH-55-45/200	55	4,0	Silikons	Zils
SBSH-57-45/200	57	4,0	Silikons	Zils
SBSH-60-45/200	60	4,0	Silikons	Zils
SBSH-64-45/200	64	4,0	Silikons	Zils
SBSH-70-45/200	70	4,0	Silikons	Zils
SBSH-76-45/200	76	4,0	Silikons	Zils
SBSH-8-45/200	8	12,0	Silikons	Zils
SBSH-80-45/200	80	4,0	Silikons	Zils
SBSH-83-45/200	83	4,0	Silikons	Zils
SBSH-85-45/200	85	4,0	Silikons	Zils
SBSH-89-45/200	89	4,0	Silikons	Zils
SBSH-95-45/200	95	4,0	Silikons	Zils