

Silikona šļūtene ar leņķi 90° 152 mm



Apraksts

Silikona šļūtene ar 90° grādu leņķi, garums līdz saliekumam 152 mm. Silikona šļūtenes ir paredzētas metāla cauruļu un to komponentu savienošanai sistēmās, kurās izmanto dzesēšanas šķidrumus uz ūdens un etilēnglikola bāzes

Tehniskie dati:

Iekšpuse: silikona zila gumija, gluda.

Ārējā virsma: silikona zila gumija, gluda.

Armatūra: daudzslāņu sintētiskais tekstila siets.

Darba temperatūra: no -50°C līdz +180°C

Pielietojums: silikona šļūtenes ir īpaši izstrādātas izmantošanai dzesēšanas šķidruma sistēmās kravas automašīnās, autobusus, vieglajos automobiļos, ģeneratoros, dzelzceļa dzinējos un daudzos citos transportlīdzekļos. Pielieto arī industriālās ražotnēs, kur nepieciešams savienot gan stingras, gan mīkstākas metāla caurules.

Priekšrocības: laba fizikālā un ķīmiskā saderība ar dzesēšanas šķidrumu un korozijas inhibitoriem. Eļļas un degvielas pārvadāšanai ir nepieciešama fluorsilikona starplikaizturīga.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Darba spiediens, bar	Materiāls	Krāsa
SBSH-10-90	10	10,0	Silikons	Zila
SBSH-102-90	102	4,0	Silikons	Zila
SBSH-11-90	11	10,0	Silikons	Zila
SBSH-114-90	114	4,0	Silikons	Zila
SBSH-13-90	13	10,0	Silikons	Zila
SBSH-16-90	16	8,0	Silikons	Zila
SBSH-19-90	19	7,5	Silikons	Zila
SBSH-22-90	22	6,5	Silikons	Zila
SBSH-25-90	25	6,0	Silikons	Zila
SBSH-28-90	28	6,0	Silikons	Zila
SBSH-30-90	30	6,0	Silikons	Zila
SBSH-32-90	32	5,0	Silikons	Zila
SBSH-35-90	35	5,0	Silikons	Zila
SBSH-38-90	38	4,5	Silikons	Zila
SBSH-40-90	40	4,5	Silikons	Zila
SBSH-45-90	45	4,0	Silikons	Zila
SBSH-48-90	48	4,0	Silikons	Zila
SBSH-51-90	51	4,0	Silikons	Zila
SBSH-54-90	54	4,0	Silikons	Zila
SBSH-57-90	57	4,0	Silikons	Zila
SBSH-6-90	6	12,0	Silikons	Zila
SBSH-60-90	60	4,0	Silikons	Zila
SBSH-64-90	64	4,0	Silikons	Zila
SBSH-70-90	70	4,0	Silikons	Zila
SBSH-76-90	76	4,0	Silikons	Zila
SBSH-8-90	8	12,0	Silikons	Zila
SBSH-80-90	80	4,0	Silikons	Zila
SBSH-83-90	83	4,0	Silikons	Zila
SBSH-89-90	89	4,0	Silikons	Zila