

Espiroflex šļūtene pārtikas produktiem TRANSLIQUID

Espiroflex pārtikas šļūtene TRANSLIQUID šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpusē: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gofrēta.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle.

Darba temperatūra: no -10 °C līdz + 60 °C.

Lietošana: ūdens, sulas, vīna un liķiera līdz 20% spirta, citu barības vielu šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.

Priekšrocības: viegli lietojama, viegla, elastīga, caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret atmosfēru un daudzām ķīmiskām vielām.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
TRANSLIQUID-013	13	3,0	45	0,7	5,0	125
TRANSLIQUID-015	15	3,0	45	0,7	5,0	140
TRANSLIQUID-020	20	3,0	60	0,7	5,0	220
TRANSLIQUID-025	25	3,0	75	0,7	5,0	280
TRANSLIQUID-030	30	3,0	90	0,7	5,0	315
TRANSLIQUID-032	32	3,0	96	0,7	5,0	335
TRANSLIQUID-035	35	3,2	105	0,7	5,0	410
TRANSLIQUID-038	38	3,2	120	0,7	5,0	440
TRANSLIQUID-040	40	3,2	120	0,6	4,0	470
TRANSLIQUID-045	45	3,5	135	0,6	4,0	570
TRANSLIQUID-051	51	3,5	150	0,6	4,0	690
TRANSLIQUID-055	55	3,8	165	0,6	4,0	700
TRANSLIQUID-060	60	3,8	180	0,5	3,0	810
TRANSLIQUID-063	63	3,8	195	0,5	3,0	875
TRANSLIQUID-070	70	3,8	210	0,5	3,0	940
TRANSLIQUID-076	76	3,8	225	0,5	3,0	1000
TRANSLIQUID-080	80	4,0	240	0,5	3,0	1125
TRANSLIQUID-090	90	4,0	270	0,5	2,0	1255
TRANSLIQUID-102	102	4,0	300	0,4	2,0	1600
TRANSLIQUID-110	110	4,5	330	0,4	2,0	1720