

Espiroflex šļūtene pārtikas produktiem TRANSMETAL

Espiroflex šļūtene TRANSMETAL rūpnieciskiem un pārtikas šķidrumiem.

Tehniskie dati:

Iekšpusē: PVC caurspīdīgs, gluds.

Ārējā virsma: PVC caurspīdīga, gluda.

Armatūra: tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -10 °C līdz +60 °C.

Lietošana: ūdens, sulas, vīna un liķiera līdz 20% spirta, citu barības vielu šķidrumu sūkņēšanai un transportēšanai.

Priekšrocības: viegli lietojama, viegla, elastīga, caurspīdīga šļūtene. Izturīga pret atmosfēru un daudzām ķīmiskām vielām.

Ražotājs: Espiroflex



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
TRANSMETAL-010	10	3,0	20	0,9	9,0	180
TRANSMETAL-012	12	3,0	25	0,85	7,0	180
TRANSMETAL-014	14	3,0	30	0,85	6,0	200
TRANSMETAL-016	16	3,1	35	0,85	6,0	225
TRANSMETAL-018	18	3,1	40	0,85	6,0	280
TRANSMETAL-020	20	3,1	50	0,85	5,0	340
TRANSMETAL-022	22	3,2	55	0,85	5,0	370
TRANSMETAL-025	25	3,2	60	0,85	5,0	510
TRANSMETAL-030	30	3,5	70	0,85	4,0	600
TRANSMETAL-032	32	3,9	75	0,85	4,0	650
TRANSMETAL-035	35	4,2	80	0,85	4,0	730
TRANSMETAL-038	38	4,4	90	0,85	4,0	800
TRANSMETAL-040	40	4,5	95	0,85	9,0	870
TRANSMETAL-045	45	5,1	105	0,8	9,0	1100
TRANSMETAL-050	50	5,1	125	0,8	7,0	1200
TRANSMETAL-060	60	6,5	135	0,7	6,0	1800
TRANSMETAL-063	63	6,5	150	0,7	5,0	1950
TRANSMETAL-070	70	7,0	180	0,7	5,0	2200
TRANSMETAL-076	76	7,0	195	0,7	5,0	2500
TRANSMETAL-080	80	7,5	220	0,7	4,0	2700
TRANSMETAL-090	90	7,5	260	0,6	4,0	3000
TRANSMETAL-102	102	8,0	300	0,6	2,0	3400