

MERLETT spiediena šļūtene gaisam



MERLETT šļūtene paredzēta saspiestā gaisa transportēšanai, pneimatisko instrumentu pievienošanai, pūšanas un krāsošanas pistolēm.

Tehniskie dati

Iekšpuse: gluds, melns poliuretāns .

Ārējā virsma: gluds, zaļš poliuretāns .

Armatūra: sintētiska tekstila aukla

Darba temperatūra: no -15°C līdz +60°C

Pielietojums: šļūtene saspiestā gaisa transportēšanai, pneimatisko instrumentu pievienošanai, pūšanas un krāsošanas pistolēm. Pārsvārā izmanto, ja nepieciešama izturība pret abrazīviem materiāliem. Var izmantot pārtikas rūpniecībā.

Priekšrocības: ļoti viegla, elastīga šļūtene (elastība saglabājas pat zemā temperatūrā).

Īpaši izturīgs pret abrazīvu iedarbību, kā arī pret daudzām ķīmiskām vielām, elektrostātiskā vadītspēja - ≤104 Ω SEC saskaņā ar CEI EN 61340-2-3.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Darba spiediens, bar
10X15 MM RAGNO PU 20BAR	10	15	75	20
13X19 MM RAGNO PU 20BAR	13	19	80	20
16X23 MM RAGNO PU 20BAR	16	23	100	20
6x10 MM RAGNO PU 20BAR	6	10	45	20
8x12 MM RAGNO PU 20BAR	8	12	60	20