

Šļūtene abrazīvajam materiālam CORDFLEX PU

CORDFLEX PU Elastīga iesūkšanas šļūtene pārtikas produktu, šķeldas un citu abrazīvu produktu pārvadāšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: poliuretāns dzidrs, gluds.

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Armatūra: stingra, triecienizturīga PVC spirāle.

Darba temperatūra: no -25 ° C līdz + 85 ° C.

Lietošana: pārtikas produktu, šķeldas, citu abrazīvu materiālu pārvadāšanai.

Priekšrocības: Pateicoties poliuretāna īpašībām, šī šļūtene ir 5 reizes izturīgāka pret nodilumu nekā parasta PVC šļūtene, izturīga pret atmosfēras iedarbību un daudzām ķīmiskām vielām.

Šļūtene ir izgatavota no pārtikas kvalitātes poliuretāna, no kura šļūtene atbilst Eiropas standartiem.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
CORDFLEX PU-020	20	25	20	0,5	0,35	100
CORDFLEX PU-025	25	30,4	25	0,5	0,35	150
CORDFLEX PU-030	30	36	30	0,5	0,35	190
CORDFLEX PU-032	32	38	32	0,5	0,35	200
CORDFLEX PU-035	35	41,4	35	0,4	0,35	215
CORDFLEX PU-038	38	44,6	38	0,4	0,4	230
CORDFLEX PU-040	40	46,6	40	0,4	0,4	250
CORDFLEX PU-045	45	51,8	45	0,4	0,45	280
CORDFLEX PU-050	50	57	50	0,4	0,5	310
CORDFLEX PU-060	60	67,4	60	0,4	0,5	390
CORDFLEX PU-063	63	70,6	63	0,5	0,5	430
CORDFLEX PU-070	70	78,4	70	0,4	0,55	500
CORDFLEX PU-075	75	83,3	75	0,4	0,55	550
CORDFLEX PU-080	80	89	80	0,4	0,55	610
CORDFLEX PU-090	90	99,4	90	0,4	0,55	715
CORDFLEX PU-100	102	110,4	100	0,4	0,6	820
CORDFLEX PU-110	110	120,4	110	0,3	0,6	890
CORDFLEX PU-120	120	131	120	0,3	0,6	950
CORDFLEX PU-125	125	138,6	125	0,3	0,65	100
CORDFLEX PU-150	150	162,8	150	0,3	0,7	1385
CORDFLEX PU-160	160	173	160	0,3	0,7	1550
CORDFLEX PU-180	180	193,4	180	0,3	0,7	1900
CORDFLEX PU-200	200	213,6	200	0,3	0,8	2100