Kontaktinformācija
+371 28833041
info@redgro.lv

Darba Laiks
Pirmdiena - Piektdiena 8:00 - 17:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Šļūtene abrazīvajam materiālam FLEX HS

FLEX HS poliuretāna šļūtenes ir nedegošas un izturīgas pret nodilumu. Speciāla šļūtene abrazīviem materiāliem, kokapstrādes iekārtām, izplūdes iekārtām kokapstrādes nozarēs, aizsargšļūtene pret mehāniskām slodzēm.

Tehniskie dati:
Sienas biezums: 1,8 - 2,1 mm
Iekšpuse: caurspīdīgs, gluds poliuretāns
Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts
Armatūra: vara pārklāta spirāle
Darba temperatūra: no -40 °C līdz +90 °C (īslaicīgi līdz +125 °C)
Lietošana: šļūtene abrazīviem un sarežģītu materiālu, piemēram, smilšu, grants, graudu transportēšanai. Iekraušanas un transportēšanas šļūtene stikla darbiem, raktuvju apstrādei, tērauda rūpnīcām, karjeriem, kuģiem un dokiem, cementa darbiem. Pārkraušanas un iekraušanas iekārtas, aizsargšļūtene pret mehānisku spiedienu.
Priekšrocības: Īpaši izturīgs pret abrazīvām cietām-šķidrām gāzēm, ļoti augsta vakuuma un spiediena izturība, ļoti izturīga spirālveida stieple. Augsta nodilumizturība, ilgs kalpošanas laiks, gandrīz gluda iekšējā virsma, optimālas plūsmas īpašības. Izturīgs pret eļļu un degvielu, augsta ķīmiskā izturība. UV un ozona izturīgs, ārkārtīgi izturīgs pret sezonālām izmaiņām un laikapstākļiem.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
FLEX HS-050	50	62	125	0,91	2,9	1040
FLEX HS-055	55	65	135	0,92	2,9	1100
FLEX HS-060	60	70	150	0,89	2,9	1200
FLEX HS-065	65	75	165	0,89	3,3	1290
FLEX HS-070	70	80	175	0,89	2,77	1380
FLEX HS-076	76	87	190	0,89	2,77	1500
FLEX HS-080	80	93	200	0,89	2,77	1930
FLEX HS-090	90	103	225	0,89	2,1	2160
FLEX HS-102	102	115	250	0,87	2,1	2600
FLEX HS-110	110	124	275	0,87	1,95	2820
FLEX HS-120	120	134	300	0,87	1,65	3070
FLEX HS-127	127	140	315	0,87	1,65	3440
FLEX HS-140	140	153	350	0,83	1,5	3810
FLEX HS-153	153	167	450	0,82	1,5	4130
FLEX HS-160	160	175	500	0,81	1,35	4810
FLEX HS-180	180	195	700	0,77	1,2	5400
FLEX HS-204	204	220	950	0,66	1,05	6430
FLEX HS-225	225	241	1150	0,58	0,9	7100
FLEX HS-254	254	267	1300	0,51	0,9	7910
FLEX HS-305	305	317	1600	0,42	0,6	9450
FLEX HS-315	315	327	1600	0,42	0,6	9880