

Šļūtenes ventilācijai SIL2

Karstā gaisa šļūtene līdz + 250 °C. Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmām.



Tehniskie dati:

Šļūtenes sastāvs: ar silikonu pārklāts sarkanā stikla audums, divi slāņi.

Armatūra: tērauda spole un stikla šķiedras aukla.

Darba temperatūra: -70 °C līdz + 250 °C. (īsi līdz 300 °C).

Lietošana: Šļūteni izmanto karstā gaisa un gāzes sūkņēšanai dažādās nozarēs: visbiežāk plastmasas, automobiļu un citās nozarēs.

Priekšrocības: izturīga pret lielu karstumu un aukstumu.

Priekšrocības: Plaši izmantojama elastīga šļūtene, plaša diametru izvēle.

Ražotājs: Sati Group

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, %	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
SIL2-013	13	7	0,7	2,5	90
SIL2-019	19	10	0,7	2,5	110
SIL2-025	25	12	0,7	2,5	140
SIL2-032	32	16	0,58	2,5	180
SIL2-038	38	18	0,58	2,5	310
SIL2-044	44	23	0,58	2,4	240
SIL2-051	51	24	0,53	2,6	360
SIL2-063	63	31	0,46	2,4	490
SIL2-070	70	35	0,46	2,2	360
SIL2-076	76	38	0,44	2,1	510
SIL2-083	83	42	0,40	2,1	640
SIL2-089	89	44	0,40	2,0	690
SIL2-095	95	48	0,40	2,0	470
SIL2-102	102	52	0,35	1,9	770
SIL2-115	115	59	0,28	1,6	900
SIL2-127	127	64	0,24	1,4	1000
SIL2-140	140	70	0,19	1,3	1110
SIL2-152	152	75	0,17	1,2	1200
SIL2-160	160	80	0,14	1,1	1280
SIL2-180	180	90	0,12	1,0	1480
SIL2-203	203	101	0,09	0,70	1650
SIL2-254	254	150	0,07	0,5	2140
SIL2-305	305	160	0,05	0,2	1400