

Espiroflex šļūtenes abrazīvajam materiālam FLEX M



Espiroflex FLEX M ir elastīga pneimatiskā transporta šļūtene zāģu skaidām.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Ārējā virsma: caurspīdīgs poliuretāns, gofrēts.

Armatūra: vara pārklāta spirāle.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz + 90 °C (īslaicīgi līdz + 125 °C).

Lietošana: izmanto pneimatiskajā transportā un ventilācijā koksnes, ķīmijas un citās nozarēs.

Priekšrocības: poliuretāna īpašību dēļ šī šļūtene ir vairākas reizes elastīgāka un izturīgāka pret nodilumu nekā parastā PVC šļūtene atbilst DIN 53516 (Pasaules profesionālā kokapstrādes asociācija). Izturīgs pret laika apstākļiem un daudzām ķīmiskām vielām, kas īpaši paredzētas kokapstrādes mašīnām zāģu skaidas griešanai, ir ārkārtīgi augsta elastība. Neuztur degšanu atbilstoši DIN 4102 B1 standarti attiecas.

Ražotājs: Espiroflex (Spānija)

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darbsa spiediens, bar	Svars, g/m
FLEX M-032	32	39	17	0,21	0,72	220
FLEX M-038	38	41	18	0,21	0,72	230
FLEX M-040	40	46	20	0,24	0,82	260
FLEX M-051	51	57	26	0,2	0,78	340
FLEX M-060	60	68	35	0,19	0,76	370
FLEX M-063	63	72	38	0,16	0,72	390
FLEX M-070	70	78	40	0,16	0,61	430
FLEX M-076	76	84	43	0,13	0,61	520
FLEX M-080	80	88	45	0,13	0,53	550
FLEX M-090	90	99	50	0,09	0,46	610
FLEX M-102	102	110	55	0,09	0,46	690
FLEX M-110	110	119	60	0,09	0,38	750
FLEX M-120	120	129	65	0,09	0,38	810
FLEX M-127	127	136	68	0,09	0,38	860
FLEX M-140	140	149	75	0,06	0,3	950
FLEX M-153	153	161	80	0,06	0,3	1040
FLEX M-160	160	169	85	0,06	0,3	1080
FLEX M-170	170	179	93	0,06	0,23	1190
FLEX M-180	180	189	95	0,06	0,23	1220
FLEX M-203	203	213	105	0,06	0,23	1380
FLEX M-225	225	235	115	0,03	0,15	1530
FLEX M-254	254	264	130	0,03	0,15	1720
FLEX M-279	279	289	145	0,03	0,15	1890
FLEX M-305	305	315	155	0,03	0,14	2070
FLEX M-320	320	330	165	0,03	0,14	2200
FLEX M-356	356	366	180	0,02	0,12	2410
FLEX M-405	405	415	210	0,02	0,12	2750
FLEX M-457	457	467	237	0,02	0,12	3100
FLEX M-500	500	518	263	0,2	0,10	3440
FLEX M-550	550	560	285	0,01	0,10	3730