

## Thor šļūtene naftas produktiem CARBOPOMP

Thor CARBOPOMP ir universāla spiediena šļūtene naftas produktu transportēšanai dīzeļdegvielai un minerāleļļai, smērviela ar maks. 50%

Tehniskie dati:

Iekšpuse: Melna gluda gumija naftas produktiem.

Ārējā virsma: gluds melns gumijas savienojums, kas izturīgs pret laika apstākļiem.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla.

Darba temperatūra: no -40 ° C līdz + 80 ° C.

Pielietojums: universāla spiediena šļūtene naftas produktu transportēšanai dīzeļdegvielai un minerāleļļai, smērviela ar aromātu > 50%, bezsvina degviela ar maks. 5% MTBE un 15% skābekļa savienojumi. Var izmantot eļļas atgriešanai hidrauliskajās sistēmās, lauksaimniecības mašīnās, motora dzesēšanas sistēmās un visur, kur tiek izmantota smērviela, saspiegts gaiss, ūdens, degviela vai eļļa.

Priekšrocības: ļoti elastīgs, plašs lietojumu klāsts, izturīgs pret nodilumu

Ražotājs: Thor



| Kods          | Iekšējais diametrs, mm | Sienas biezums, mm | Darba spiediens, bar | Svars, g/m |
|---------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| CARBOPOMP-005 | 5                      | 3,5                | 10,0                 | 100        |
| CARBOPOMP-007 | 7                      | 3,0                | 10,0                 | 130        |
| CARBOPOMP-008 | 8                      | 3,5                | 10,0                 | 160        |
| CARBOPOMP-010 | 10                     | 3,5                | 10,0                 | 170        |
| CARBOPOMP-013 | 13                     | 3,5                | 10,0                 | 260        |
| CARBOPOMP-015 | 15                     | 4,0                | 10,0                 | 340        |
| CARBOPOMP-019 | 19                     | 4,0                | 10,0                 | 400        |
| CARBOPOMP-025 | 25                     | 5,0                | 10,0                 | 660        |