

Thor šļūtene naftas produktiem CARBUR

Thor CARBUR šļūtenes naftas produktu sūkņēšanai un transportēšanai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna gluda sintētiska gumija, izturīga pret eļļu un naftas produktiem, kas satur līdz 50% aromātisko ogļūdeņražu.

Ārējā virsma: gluda, melna gumija, izturīga pret taukiem un laika apstākļiem, ugunsdroša saskaņā ar TRbF-131-Teil 2-5,5 standartu.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -20 ° C līdz + 70 ° C.

Lietošana: degvielas, eļļas sūkņēšanai un transportēšanai. Piemērots izmantošanai autocisternās un naftas rūpniecībā. To var arī izmantot, lai sūknētu un pārvadātu hidrauliskos šķidrumus, kas satur līdz 50% aromātisko ogļūdeņražu.

Priekšrocības: izturīgs pret taukiem, abrazīviem un laika apstākļiem.

Ražotājs: Thor

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
CARBUR-019	19	5,0	115	0,8	10,0	570
CARBUR-022	22	5,0	132	0,8	10,0	640
CARBUR-025	25	5,0	150	0,8	10,0	700
CARBUR-030	30	5,0	180	0,8	10,0	820
CARBUR-032	32	5,0	190	0,8	10,0	860
CARBUR-035	35	5,0	210	0,8	10,0	970
CARBUR-038	38	5,0	230	0,8	10,0	1040
CARBUR-040	40	5,0	240	0,8	10,0	1090
CARBUR-042	42	5,0	252	0,8	10,0	1150
CARBUR-045	45	5,0	270	0,8	10,0	1170
CARBUR-048	48	5,0	288	0,8	10,0	1290
CARBUR-051	51	5,0	300	0,8	10,0	1380
CARBUR-060	60	5,5	360	0,8	10,0	1710
CARBUR-063	63	5,5	390	0,8	10,0	1960
CARBUR-070	70	6,0	420	0,8	10,0	2320
CARBUR-076	76	6,0	450	0,8	10,0	2400
CARBUR-080	80	6,0	480	0,8	10,0	2600
CARBUR-090	90	7,0	540	0,8	10,0	3760
CARBUR-102	102	8,0	600	0,8	10,0	4170