

Šļūtenes naftas produktiem OIL IVALO

Šļūtene ir paredzēta naftas produktu transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna gluda NBR gumija.

Ārējā virsma: melna gofrēta CR gumija.

Armatūra: augsta blīvuma tekstila aukla un tērauda spirāle.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz + 120 °C.

Lietošana: degvielas, eļļas un citu naftas produktu, kas satur līdz 30% aromātisko ogļūdeņražu, sūkņēšanai un transportēšanai.

Priekšrocības: viegla un elastīga gofrēta šļūtene. Ugunsdroši, tauki, abrazīvi un izturīgi pret laika apstākļiem pret ASTM C 542



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Liekšanās rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m
OIL IVALO-019	19	50	0,5	5,0	400
OIL IVALO-025	25	65	0,5	5,0	500
OIL IVALO-032	32	85	0,5	5,0	610
OIL IVALO-038	38	105	0,5	5,0	690
OIL IVALO-040	40	120	0,5	5,0	7
OIL IVALO-045	45	130	0,5	5,0	810
OIL IVALO-051	51	150	0,5	5,0	1010
OIL IVALO-063	63	185	0,5	5,0	1230
OIL IVALO-076	76	240	0,5	5,0	1680
OIL IVALO-102	102	345	0,5	5,0	2510