

Šļūtene naftas produktiem FUEL IVG

FUEL IVG šļūtene ir elastīga, gofrēta šļūtene dažādu naftas produktu atsūkņēšanai un piegādei ar tankkuģiem.

Tehniskie dati

Šļūtenes iekšējais materiāls: melna, gluda, antistatiska, sintētiska gumija.

Šļūtenes ārējais apvalks: zaļš, rievots (apstrāde), sintētiska gumija, eļļas, degvielas un laikapstākļu izturīgs.

Armatūra: augstas stiprības sintētiskā aukla un tērauda spirālveida stieple.

Pielietojums: Gofrēta cietas sienas šļūtene, kas ir elastīga un viegla izmantošanai autocisternās dažādu naftas produktu, kas satur līdz 50% aromātisko vielu, sūkņēšanai un izvadīšanai.

Darba temperatūra: -20 °C (-4 °F) līdz + 70 °C (+ 158 °F).



Produkta kods	FUEL-055-10-IVG	FUEL-058-10-IVG
Iekšējais diametrs, mm	55	58
Ārējais diametrs, mm	66	76
Liekšanās rādiuss, mm	125	125
Vakuums, bar	0,7	0,7
Darba spiediens, bar	0,6	0,6
Svars, g/m	1530	1530