

Alfagomma šļūtene ķīmiskām vielām 202AA

Alfagomma 202AA šļūtene ūdens transportēšanai ar mazu ķīmisko vielu koncentrāciju.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda EPDM.

Ārējā virsma: melna, gluda EPDM, ozona un nodilumizturīga.

Armatūra: izturīga tekstila auklas, iebūvēta tērauda spirālveida stieple.

Darba temperatūra: - 40 °C līdz + 100 °C. (atkarībā no transportējamās ķīmiskās vielas).

Lietošana: ūdens sūkņēšanai, transportēšanai, vieglām ķīmikālījām, mēslošanas līdzekļiem, piemērots rūpniecībai un lauksaimniecībai.

Priekšrocības: spēcīga šļūtene, izturīga pret ozonu, nodilumu, zema abrazīvu un ķīmisku vielu iedarbība.

Ražotājs: Alfagomma (Itālija)

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Liekšanas rādiuss, mm	Vakuums, bar	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
202AA-025	25	5,5	100	1,0	10,0	730
202AA-030	30	5,5	120	1,0	10,0	820
202AA-032	32	5,5	128	1,0	10,0	860
202AA-038	38	5,5	152	1,0	10,0	1000
202AA-040	40	5,5	160	1,0	10,0	1050
202AA-045	45	5,5	180	1,0	10,0	1170
202AA-051	51	5,5	204	1,0	10,0	1300
202AA-060	60	6,5	240	1,0	10,0	2000
202AA-063	63	6,5	252	0,9	10,0	2090
202AA-070	70	6,5	280	0,9	10,0	2330
202AA-076	76	6,5	304	0,9	10,0	2500
202AA-080	80	6,5	320	0,9	10,0	2680
202AA-090	90	7,0	360	0,9	10,0	3120
202AA-102	102	7,0	408	0,9	10,0	3480
202AA-110	110	7,0	440	0,8	10,0	3710
202AA-115	115	7,0	460	0,8	10,0	3860
202AA-120	120	8,0	600	0,8	10,0	5070
202AA-127	127	8,0	635	0,8	10,0	5330
202AA-152	152	8,0	760	0,8	10,0	6660
202AA-203	203	9,0	812	0,7	10,0	9880
202AA-254	254	9,0	1270	0,6	10,0	13520